

# 石家庄专业ups 不间断电源出租 高低压负载箱租赁

产品名称	石家庄专业ups 不间断电源出租 高低压负载箱租赁
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	科士达:康明斯 300kw:600Kw 深圳:美国
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

石家庄频电源有限公司（UPS）不间断电源、开发、生产及经营的厂商，技术研发实力，可靠的产品，完备、高效的售后服务体系，产品应用于金融、电信、电力、制造业等行业。坚持“诚信经商为本”的经营理念，始终以高效、灵活、诚恳的工作作风服务于每一位客户，短短数年内公司实力迅速发展壮大，提供帮客户解决机房电源方案。我们一贯遵循顾客满意的高服务宗旨，秉承至诚至信、互惠互利、共同发展的原则，以好的技术、好的产品与服务与大家携手共创美好未来。根据《民规》规定一级负荷应由两个电源供电，例如医院建筑物中一级负荷中特别重要负荷除由两个电源供电外，应增设应急电源如EPSUPS，柴油发电机组，特别重要负荷需要第三路电源供电，常规设计做法两路独立高压市电情况，设第三路自备电源。如EPS，UPS或柴油发电机组。二自备电源设计应急柴油发电机组的设置符合下列情况之一时，宜设应急柴油发电机组a为保证一级负荷中特别重要的负荷用电。b用电负荷为一级负荷，但从市电取第二电源有困难或技术经济不合理时。柴油发电机组容量与台数的选择a在方案及初步设计阶段，柴油发电机容量可按配电变压器总容量的0%~0%进行估算。在施工图设计阶段，可根据一级负荷消防负荷以及某些二级负荷的容量，按下列方法计算的\*容量确定.按稳定负荷计算发电机容量按\*的单台电动机或成组电动机启动的需要，计算发电机容量按启动电动机时，发电机母线允许电压降计算发电机容量。b机组容量与台数应根据应急负荷大小和投入顺序以单台电动机\*启动容量等因素综合确定。当应急负荷较大时，可采用多机并联运行，机组台数宜为~台。当受并联条件限制，可实施分区供电。柴油发电机组的单台容量不宜大于000kW。一般情况下在一个变电所内，柴油发电机的台数不宜多于两台。应急电源装置EPS的设置EPS装置应按负荷性质，负荷容量及备用供电时间等要求选择，EPS的额定输出功率不应小于所连接应急照明负荷总容量的.倍。EPS的蓄电池初装容量应保证备用时间不小于初装容量的0min。但由于蓄电池组记忆效应及维护等因素，EPS不易作为消防风机水泵等负荷的备用电源。UPS应急电源设置UPS装置应设置在用电负荷不允许中断供电，且允许中断供电时间为毫秒级的重要场所

[\[查看详细\]](#)