

铲运机7/9/12/16/18x1.5/2.0/2.5双护套卷筒线耐磨

产品名称	铲运机7/9/12/16/18x1.5/2.0/2.5双护套卷筒线耐磨
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	55.00/米
规格参数	抗拉:定制 护套:双层
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

【卷筒电缆】基本说明

动力传输及控制电缆，广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。耐弯曲—优化成缆节距+特殊结构设计+精心选材，适用于高频弯曲场合不断芯；特性：柔性高耐磨、强度抗拉、抗扭转、防浅水耐油（可生产防水、耐酸碱腐蚀型铲运机卷筒电缆），耐候性能优异、抗老化……

【卷筒电缆】参数规格 导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准 绝缘：特殊柔性橡胶 颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。（如需带有黄绿接地线请说明）

内衬层：特殊无方布包裹缓冲. 内护套：橡胶/聚氨酯PUR 加强：钢丝/凯夫拉/棉绳 护

套：橡胶/聚氨酯PUR 额定电压 300/500 V 测试电压 2500 V 使用温度范围 固定安装: -50 ° C to +90 ° C

移动安装: -40 ° C to +90 ° C 弯曲半径：15倍电缆外径 广泛应用于港口、码头、造船、修船、钢铁、采矿、化工等行业频繁收缆与放缆的卷筒卷盘系统中。适用于起重吊装现场，大型物流现场，港口码头现场等等。如：各种船用抓斗、垃圾抓斗、地下采矿移动设备、大型起重机械、龙门吊、门式、桥式、悬臂式、摇臂式起重机、运输机械、输送机、收缆机、移动行车及天车电缆。高柔性—聚氨酯电缆采用多股精绞无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性；