

生物发酵翻抛机专用抗拉电缆 卷线盘用耐磨扁电缆

产品名称	生物发酵翻抛机专用抗拉电缆 卷线盘用耐磨扁电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	产地:长柔 材质:PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

导线： 0.14mm²-0.34mm²：裸铜多股线，精制线

0.5mm²：裸铜多股线 符合IEC60228,VDE0295,6级绝缘：

0.14mm²-0.34mm²：TPE531 0.5mm²：TPE510颜色代码：

0.14mm²-0.34mm²：符合颜色代码 0.5mm²：带有连续编号的黑色芯线符

合EN50334，自3根芯线起带一根黄绿接地线线芯结构：

每层均经过特殊处理，并包有无纺带护套材料： PUR TMPU 符合DIN

VDE0282+HD22.1护套颜色： 黑色（RAL9005）

特性与符合性 特性： 持久耐用 耐油性

耐低湿潮 超过0.5mm以上的扭转角度可达到 ± 450 °

技术参数电压： 0.14mm²-0.34mm²：UVL/SCA300V

0.5mm²：UVL/SCA600V高操作电压： 0.14mm²-0.34mm²：大350V

0.5mm²：DIN VDW300/500V 测试电压U： 0.14mm²-0.34mm²：1500V符合DIN

VDE0472 0.5mm²：3000V符合DIN VDE0281+HD21.2扭转角度：

达 ± 270 /0.5m 小弯曲半径 高柔性10XD/从34芯线12XD 使用温度

UL CSA DIN VDE固定敷设： 达+80

达+80 -50/+105 移动安装： 达+80 达+80

-40/+90 抗辐射强度： 50000000cJ/Kg 阻燃性： UL VW-1+CSA
FT1+FT2,IEC60332-1-2+EN60332-1-2耐油性： 优异PUR TPU+DIN
VDE0282+HD22.1耐化学性： 优异的耐酸，碱，溶剂，，耐磨，各种液压油等的性能

产品应用应用于不同工业域的连接电缆，如工业机器人，龙门吊机械或升机械的制造，这些电缆适用于中等机械应力，特别是摩擦，高柔性抗扭应力，同时在没有拉盈利的负载下，可自由的弯曲运动，这些电缆可用于因结构而不可能使用的拖链的场所，还可应用于低温，干燥和非常潮湿的房间及无防护场所