

黑龙江HCH-2000C超声波测厚仪

产品名称	黑龙江HCH-2000C超声波测厚仪
公司名称	济南兴拓检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南历下区解放东路56号金泉大厦东座2503室
联系电话	86-053188558528 15588882915

产品详情

黑龙江HCH-2000C超声波测厚仪

一 超声波测厚仪HCH-2000C型产品概述 HCH-2000C型超声波测厚仪内部电路采用最新数字电子技术与微电脑技术，外部采用金属机壳制造而成，仪器体积小、功耗低、功能强、抗摔打、抗振动、触摸按键操作更直观，是您在实际应用中首选的仪器。使用本仪器可以方便无损地检测锅炉、压力容器、管道、金属工件、玻璃、塑料、有机玻璃等的厚度。二 超声波测厚仪HCH-2000C产品性能 测量范围 0.7-199.9mm(45#钢) 显示精度 0.1mm 测量误差 $1\% \times \text{厚度值} \pm 0.1\text{mm}$ 测量方式 手动存储测量 存储容量 600个测量点 探头频率 5MHz 声速范围 1000--9990M/S 电源范围 2节7号电池供电 外型尺寸 124*51*27mm3 藕合指示 被测件与探头藕合良好时，显示屏左上侧显示如右图: 使用环境 温度-10 °C ~ 60 °C 相对湿度小于90% 自动断电 本仪器待机五分钟将自动关机 三、超声波测厚仪HCH-2000C产品配置单 HCH-2000C主机 1台 探头(8探头) 1支 藕合剂 1瓶 钢锉(手柄) 1把 使用说明书 1份 保修卡、合格证 1份 七号电池 2节 阶梯试块 1块 手提箱 1个 选配件：高温、铸铁、小管径探头 售后承诺 我们的每一台产品出厂时都经过了严格的质量检验。我们为所有仪器提供了可靠的质量和高度责任感的服务。该仪器享受一年的保修期,主机质量引起的故障返本公司两次以上，予以更换新机。本公司产品终身维护,保修条款以随机保修书为准。