

矿用液位计投入式液位传感器井下泵房10米量程水位计

产品名称	矿用液位计投入式液位传感器井下泵房10米量程水位计
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	155.00/台
规格参数	型号:GUY10 测量范围:10M 产地:济宁华瑞自动化技术有限公司
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

矿用液位计投入式液位传感器井下泵房10米量程水位计是目前市场上一种物美价廉的产品，它可以实现远程信号输出，还可以就地显示。矿用投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理，采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应，将静压转成电信号。投入式液位计的传感器部分可直接投入到液体中，安装可用法兰或支架固定，安装起来极为方便。矿用本安型投入式液位计直接投入到液体中，安装使用相当方便，无可动部件，高可靠性。

济宁华瑞自动化技术有限公司生产的矿用本安型投入式液位计是采用半导体差压敏感元件制成的智能液位测量仪器，适用于煤矿井下水仓的液位测量以及其它需要投入式液位测量的场所。该仪器采用红外遥控调校，具有多种信号输出及高低位报警功能，可与国内各种监测系统配套使用。

矿用液位计投入式液位传感器井下泵房10米量程水位计在使用时应注意以下几点：

液位传感器具有设计原理先进、安装使用简便，适于多种介质；过载及抗干扰能力强，性能稳定。

在有潜水泵等大波动场合使用的液位传感器安装**使用插钢管的办法，钢管要固定牢固，钢管上每隔一段距离要开一个孔，钢管位置要远离进出水口。

如果需要在室外安装液位传感器，一定要采取防雷措施，以免发生危险。

液位传感器具有反向保护、限流保护电路，在安装时正负极接反不会损坏变送器，异常时送器会自动限流在35MA以内。

清洁水位数数压力孔时，可以使用三氯乙烯或酒精将压力孔注入高度的一半，并浸泡5分钟左右。

济宁华瑞自动化技术有限公司主要生产矿用超声波流量计YHL500，矿用液位计GUC8 GUY10，矿用温度传感器GWP200，矿用温度巡检装置ZCW8-Z，矿用雷达料位计GUL30 GUL60 GUL70等一系列矿用产品，我公司致力于矿用产品11年，竭诚为广大客户提供质量可靠、价格合理的产品和及时有效的服务。