

德祥仪器 按需定制 氙灯老化试验箱 太阳辐射试验 规格齐全

产品名称	德祥仪器 按需定制 氙灯老化试验箱 太阳辐射试验 规格齐全
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（ 注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

气灯老化试验箱光辐照度是指照射在平面上光能的比率。气灯老化试验箱必须能控制光的辐照强度，以达到加速试验和重现试验结果的目的，光辐照度的变化会影响材料质量恶化的速度，而光波波长的变化(例如光谱的能量分布)则同时会对材料降解的速度和类型产生影响。

2、可以通过气灯灯管等设备产生气气，箱内喷淋装置进行喷水，在无水周期内应保持温度恒定。如果温度计不能达到规定温度，应在试验报告中说明在无水期间所达到的高温度。暴露装置即使以交替方式工作，黑标准温度计也应以连续方式进行测量。如果使用黑板温度计，应在试验报告中说明温度计的类型、安置方式和所选择的工作温度。

3、太阳眼允许在测试过程中选取适当的光辐照度，甚至能选择等同于夏季中午阳光的光辐照度。太阳眼可以在辐照室内连续监测光辐照度，并可通过调节灯管的功率，将辐照度保持在工作设定值，由于长时间工作，当辐照度下降到低于设定值时，需要更换一只新的灯管，以保证辐照度的正常。