

运城自粘阻燃橡塑保温板加工厂家

产品名称	运城自粘阻燃橡塑保温板加工厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:冀延 颜色:黑色 厚度:10-30mm
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

运城自粘阻燃橡塑保温板加工厂家橡塑保温材料产品描述

防震:材质为高发泡材料，保温板、管材柔软且富有弹性，从而达到良好的防震效果。

隔热:具有细致的独立气泡结构，无空气对流，导热系数 $<0.0325W/MK$ 。

隔音:具独立细密气室，隔音性强，可用于要求降噪工程项目。

温度:在+89 、-60 环境下，不起物质性变化，适合各冷冻工程项目保冷用途。

防水:材质为橡塑密闭型气泡结构，每个气室处于封闭状态。

防腐:本物质为高分子聚合物，能彻底防止酸碱盐的侵蚀。

加工:易切割，易粘接，材质柔软，富弹性，特别便于安装施作。

保温隔热方面主要应用：可广泛使用于建筑、轻纺、医药化工、冶金、船舶、电器、车辆、健身器、冷暖器、大型中央空调、机械设备的各种配管。

隔音工程方面：

- 1、墙体隔音例如：分户墙的隔音，家庭不同卧室之间的隔音，钢琴房
- 2、管道隔例如：下水管道隔音，供水管道隔音，空调管道隔音等等。运城自粘阻燃橡塑保温板加工厂家
- 3、电梯井隔音例如：消除公寓楼内的电梯运行对临近电梯井的住户造成的噪声影响。
- 4、设备隔例如：工厂设备隔音，机房隔音，空调系统隔音等。可配合隔声房、隔声罩、隔音箱、隔声门等降噪设施的使用。

橡塑保温隔音材料使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。

本产品为闭孔弹性材料，它具有柔软耐屈绕、耐寒、耐热、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。

【适用范围】：可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业的

各类冷热管道和容器，能达到降低冷热损的效果。特点：无毒、环保、保温、降噪、既不刺激皮肤，也不会危害身体健康，它能防止霉菌生长，害虫和老鼠的啮咬，耐酸抗碱，性能优越，由此防止了机械、管道因大气介质和工业环境而受到的腐蚀。

【适用温度】：介质温度在—50 —150 内性能完好

用途：本品被广泛用于中央空调冷冻机房 建筑 船舶 车辆 屋面水箱 水管等行业的各类水汽管道的保温 隔热 防冻 隔音 吸音。并获得理想的保温隔热吸音效果。由于本材料的柔软耐曲绕等特点，可加工制作健身器材 医疗器械，日用品的把套 护套。

运城自粘阻燃橡塑保温板加工厂家