

湖南铁丝网，钢丝网，金属板网，护栏网

产品名称	湖南铁丝网，钢丝网，金属板网，护栏网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	28.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

长沙市聚酯长丝土工布厂家批发****销售/销售价格

钢筋焊接网是受力钢筋和横向钢筋分别由一定的间隔排序且互成斜角，所有交接点均电焊焊接在一起的钢丝网。通称焊接网片。是电焊网片产品上品质**是，成本费*高一个产品。钢筋焊接网的电焊焊接选用专用GWC焊网机，电焊焊接程序流程都由计算机自动控制生产制造，焊接网片孔匀称，焊缝质量优良，电焊焊接前后左右钢筋的物理性能基本上没变化。

钢筋焊接网材料：热轧带肋钢筋网、冷拉光圆钢筋网、热轧带肋钢筋网等。钢筋焊接网优势：

- 1.显著提升钢筋绑扎品质，明显增强工程施工速率，提高混凝土抗裂纤维水平。
- 2.具有极强的提升抗震等级，抗裂度能。
- 3.减少建筑钢筋使用量。其实就是降低了成本。

钢筋焊接网规格型号：丝孔径范畴从4mm到12毫米。钢筋焊接网总宽：100cm至300厘米。钢筋焊接网一般采用CRB550级热轧带肋钢筋或GB1499要求型号的热轧带肋钢筋。钢筋焊接网直径为4-14mm，在其中可采取0.5mm进升孔径。考虑到运输要求，焊接网片长短不宜超过12m，总宽不宜超过3.4m。焊接网片制做角度的建筑钢筋（或称纵筋）间隔宜为100、150、200mm，另一角度的钢筋间距一般为100、150、200、300mm，有时候可以达到400mm。当焊接网片纵横向钢筋均是单条建筑钢筋时，较细钢筋的外径应不小于比较粗建筑钢筋外径的0.6倍，即 $d_{min} \geq 0.6d_{max}$ 。焊接网片锡点的抗剪力（单位是N）应不小于150与比较粗建筑钢筋公称压力截面积（单位是 mm^2 ）的相乘。钢筋焊接网理论重量计算公式：

钢筋焊接网重量计算公式（KG）=钢筋网片常用钢筋长度（M）*丝距（MM）*丝距（MM）*0.00617

应用领域：钢筋焊接网运用在工业与民用型房子的框架柱楼层板、屋架、墙面、水泥混凝土、桥头搭板、飞机跑道、隧道衬砌、管涵、港口环氧地坪、预制构件等行业。热浸镀锌电焊网片热浸镀锌电焊网片_厂家批发