

上海率果硬质合金磨切液

产品名称	上海率果硬质合金磨切液
公司名称	上海率果润滑油有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	喜博德&上一:抗硬水：优良 SEATUN:含油量：0 上海:PH值：8.8~9.4
公司地址	上海市金山区亭林镇复兴东路8号1幢314号（注册地址）
联系电话	021-67883582 13303861039

产品详情

SEA-COOL TUN 4050 硬质合金磨削切削液

产品简介

SEABORG TUN 4050硬质合金磨削切削液是针对硬质合金磨削、中等切削加工而设计，是由特殊的水溶性合成润滑材料与特殊的添加剂调配而成。

产品应用

适用于硬质合金磨削、中等切削加工时的润滑与冷却

性能特征

- I 优良的润滑性能，保证加工件的精度与表面光洁度；
- I 良好的抗菌性，无论在中央系统还是独立油槽中都有超长的使用寿命；
- I 卓越的抗杂油性，表面浮油容易去除；
- I 良好的防锈性能；
- I 有效防止钴析出；
- I 优良的抗泡沫性，对于高压喷射也能很好的胜任；

典型数据

项 目	4050	试验方法
浓缩液		
外观		BAM300
密度, 20 , kg/l	1.0	IP365
折光系数		-----
含油量 , %	0	
5%稀释液		
PH值	8.8-9.1	BS1647
抗硬水能力	优良	-----

以上指标为产品的典型值，实际每批产品的数据可能会在质量标准允许的范围内有所波动。

包装规格：18L，200L

注意事项

- 1、在贮存和使用过程中，应防止杂质与水分的混入，
- 2、请勿与其它油品混用，
- 3、换油时应按照当地的法律、法规处理废油，不可将其排入下水道、土壤或者河流中，
- 4、有关安全，健康及环境方面进一步的注意事项，建议用户参考对应产品的安全数据表。