新日石无公害万能极压润滑脂

产品名称	新日石无公害万能极压润滑脂
公司名称	广州赤骥商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区花地大道中51号五层8512房
联系电话	86-02081628665 18026280817

产品详情

EPNOC GREASE AP（C）是浅褐色半透明万能润滑脂。为耐水性和耐热性良好的锂皂基。稠化高精制的高黏度指数矿物油，并且添加了经过严格挑选的抗氧化剂和防腐蚀剂等添加剂而制成。能在所有机械的润滑脂润滑部位使用，特别适用于集中润滑。此外，因为不含铅，为无公害产品。

特点
--优良的耐负荷性能（极压下）。EPNOC具有极其优异的耐负荷性能，在苛刻的低速、高负荷条件下，也能充分发挥其性能。
--出色的润滑性能。由于在低温下，表观黏度小，容易进行强制润滑，最适合用做集中润滑用脂。
--由于EPNOC使用的是耐热性良好的锂皂，因此可以在高温的润滑部位使用。 --高超的机械稳定性。润滑脂在给油管内，强制润滑或用于轴承时，会受到机械的剪切作用，在这种情况下，机械稳定性不良的润滑脂，其结构会被破坏，而软化或分油，甚至会使给油管堵塞。由于EPNOC的机械稳定性高超，因此在使用时不会发生上述现象。
--优秀的氧化安定性。在贮藏或使用中，不会因氧化而发生变质或分油，能够长时间使用。
--出色的耐水性。即使同水接触也不会被冲走，与水混合也不易软化。
--良好的防腐性。不会使铜、铁和锌等金属腐蚀。
--无环境污染润滑脂。不含铅皂，在排水或处理废弃润滑脂时不会污染环境。

应用推荐 --EPNOC GREASE AP（C）不仅能在对极压性、耐热性、耐水性要求很高的工作条件最苛刻的钢铁、有色金属、橡胶等轧制机械方面，水轮发电机、起重机等各种产业机械，以及汽车、船舶等的集中润滑系统使用，而且还可以作为万能润滑脂广泛使用。

项目	0	1	2
锥入度 25℃工作60次	359	315	282

滴点 °C	186	194	200
腐蚀实验 铜板 100°C 24h	合格	合格	合格
氧化安定性kpa 99°C 100h	24.5	24.5	24.5
皂基	锂	锂	锂
基油黏度100°C,mm2/s	13.9	13.9	13.9

Ÿ　　型号: 0，1，2