

铁岭室内下水管隔音橡塑棉厂家

产品名称	铁岭室内下水管隔音橡塑棉厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 型号:定做 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

铁岭室内下水管隔音橡塑棉厂家

橡塑保温材料生产厂家橡塑保温板零售厂家在保温材料粘接时，必须将管道表面的杂物、灰尘、油污清理干净，以保证胶水的粘接效果。为保证保温观感效果，保温层的纵向拼缝应置于管道上部，并且相邻保温层的纵向拼缝应错开一定角度。保温施工时，橡塑保温材料不能拉得过紧，以防冬季温度过低时，保温层收缩开胶。

橡塑产品的优点:1、橡塑产品是绿色环保产品，ISO14000环保认证产品符合其要求，没有对大气层有害的氯氟化物，在安装和使用中不会影响人体健康。2、产品的防火性能优良，是难燃性材料，符合国jia的相关检测标准。3、产品具有低导热系数，作为高品质的保温节能材料具有良好的隔热、隔冷性能，热传导稳定。4、橡塑产品是闭泡式结构，产品有很强的抗水汽渗透能力，外界中的水很难渗透到材料中，因此，使用本产品作为保温外层就不再需要另外添加隔汽层。以福建省橡塑保温板价格特殊工艺发泡而成的软质保温节能材料,绝不含氯氟烃。本品具有柔软,耐屈绕,耐寒,耐热,阻燃,防水,导热系数低,减震,吸音等优良性能。可广泛用于*空调,建筑,化工,医药,轻纺等行业。

铁岭室内下水管隔音橡塑棉厂家

管材标准长度：2米 板材标准宽度：0.5米,1米。项目单位性能指标I类II类板管板管表观密度Kg/m³365-8565
-85燃烧性能-等级B1等级B2氧指数 32氧指数 26烟密度(SDR) 75烟密度(SDR)-导热系数(平均温度摄氏度)W/m.k 0.038透湿性能透湿系数G/(m.s.pa) 4.4*10⁻¹⁰湿阻因子- 4.5*10³真空吸水率% 10
尺寸稳定性能(105+-3,7d)% 10撕裂强度N/cm 3.0 3.0 3.0 3.0压缩回弹率 压缩率50%压缩时间
72h% 70耐臭氧性(臭氧分压202Pa
200h)-不龟裂抗老化性(150h)-轻微起皱,无裂纹,无zhenkong,不变形橡塑板

板材(1.1m,1米宽) 厚度10mm15mm20mm25mm30mm米/件20m20m10m10m10m 注：1,以上规格均为常用规格,如需特殊规格可根据用户要求制作。 2,板材,管材为黑色,如需特殊颜色可根据用户要求制作。 3,管道外径超过89mm建议使用板材。 4,保温材料需要厚度超过25mm,采用多层重叠包装,直至所需厚度。

。