

变焦工业镜头

产品名称	变焦工业镜头
公司名称	西安艾菲特光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市碑林区南二环东段1号东方广场1号楼1401室
联系电话	86-02962273900,62273911 13488226980

产品详情

[机器视觉镜头](#)

广泛用于丝网印刷机械、贴合、切割、PS打孔机、PCB补线机、PCB打孔机、玻璃割片机、点胶机、SMT检测、贴版机等工业精密对位、定位、零件确认、尺寸测量、工业显微等视觉对位、测量装置等领域。

[工业相机镜头](#)

坚固的机械设计，调节后的锁定装置，非

常适合工厂自动化、[机器视觉](#)

、图像处

理等对画质要求非

常高的场合，能配合百万像素以上1/3

，1/2，2/3工业相机使用，与[工业显微镜头](#)

使用的场合不同，用于工业安全监控，高精度测量、检测、识别等工业机器视觉和图像处理系统中。

[一、手动光圈手动变焦工业镜头\(1/2 \)](#)

型号 焦距 视场角 相对通光孔径 接口 像面尺寸最近物距
外形尺寸 重量

VS-04510M 4.5-10 80.48-37 ° 1/1.6 C 1/2 0.2
32 × 41 85

VS-0612M 6-12 53-28 ° 1.6-close C 1/2 0.3
32 × 44.8 72

VS-0816M 8-16 45-22.8 ° 1.6-360 C 1/2 0.1
33 × 49.1 88

VS-0922M 9-22 41-17 ° 1/1.2 C 1/2
0.3 28 × 40 50

VS-1040M 10-40 37.6-9.4 ° 1.6-360 CS 1/2 0.2
40 × 69.7 178

VS-0880M 8-80 42.36-43.6 ° 1/1.2 C 1/2 电动/手动
66 × 79 × 125 600

VS-10200M 10-200 42.36-4.36 ° 1/1.8 C 1/2 电动/手动
78 × 92 × 159.5 860

二、AFTvision手动光圈手动变焦工业镜头(1/3")

型号 焦距 视场角 相对通光孔径 接口 像面尺寸 最近物距
外形尺寸 重量

VS-01431M 1.4-3.1 181 ° -84 ° 1.4-360 CS 1/3 0.
1 33 × 70.2 180

VS-02510M 2.5-10 105.8 ° -28.3 ° 1.4-C CS 1/3 0.1
48 × 60 77.8

VS-02812M 2.8-12 95.6 ° -22.1 ° 1.4-360 CS 1/3 0.1
40.8 × 67.6 175

VS-0358M 3.5-8 106 ° -43.2 ° 1.4-360 CS 1/3
33 × 44 105

VS-03509M 3.5-9 80 ° -30 ° 1/1.2 CS 1/3
0.5 30 × 38 54

VS-0615M 6-15 48.1 ° -18.6 ° 1.4-360 CS 1/3 0.1
33 × 57.8 125

VS-1230M 12-30 30 ° -12.2 ° 1.6-360 CS 1/3 0.2
33 × 59 130

VS-0550M 5-50 51.2 ° -5.7 ° 1.6-360 CS 1/3 0.
1 45 × 63 180

VS-06036M 6-36 49.3 ° -9.5 ° 1.2-360 CS 1/3 0.2
37 × 69.8 170

VS-0660M 6-60 49.3 ° -4.7 ° 1.6-360 CS 1/3 0.
2 40 × 70.6 170

VS-0770M 7-70 47.2 ° -3.2 ° 1.6-360 CS 1/3 0.2
40 × 70.6 175

VS-05100M 5-100 45 ° -2.9 ° 1.8-360 CS 1/3 0.2
50 × 88.8 260

三、AFTvision 电动变焦工业镜头

型号 焦距 视场角 相对通光孔径 接口 像面尺寸 最近物距
外形尺寸 重量

VS-0636DM 6-36 43-7 . 42 1/1.2 CS 1/3 1.3
W56 × H76 × L82 400

VS-0660DM 6-60 44-4.4 1/1.6 CS 1/3
1.5 W52 × H65 × L75 350

VS-0696DM 6-96 53.23-3.58 1/1.6 CS 1/3 1.5
W52 × H65 × L75 607.5

VS-08551DM 8.5-51 31.31-5.36 1/1.6 CS 1/3 1
W56 × H76 × L82 420

VS-10160DM 10-160 25.45-1.42 1/1.2 CS 1/3 3
W66 × H79 × L110 550

VS-10200DM 10-200 26.3-1.2 1/1.9 CS 1/3 2
W77 × H92 × L160 850

VS-0880DM 8-80 42.36-4.36 1/1.2 C 1/2 2
W66 × H79 × L125 600

VS-10200DM 10-200 35.7 ° -1.9 ° 1.8-Close C 1/2 2
78 × 92 × 159.5 860

若想查看[机器视觉镜头](#),更详细介绍请登陆：艾菲特[工业相机镜头](#)

产品列表<http://www.aftvision.com/gyjt/gyjt.html>，产品咨询热线：029-62273900，62273911；