

厂家批发耐黄变试验箱 照射紫外线老化测试仪 抗老化耐黄变试验箱

产品名称	厂家批发耐黄变试验箱 照射紫外线老化测试仪 抗老化耐黄变试验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（ 注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

耐黄变老化箱产品介绍：本机主要测定鞋用帮材、底材等浅色和白色材料在太阳光照射的耐黄变程度的试验方 原理：根据浅色或白色制品在自然太阳光长时间照射下易发生颜色变黄的现象,以太阳灯泡或灯管及加热控温装置仿真自然的环境下,在规定时间内,观测样品表面颜色发生的变化,确定样品的变色程度,从而判定材料在太阳光辐射下耐黄变的能力。本机是模拟大气环境中，受阳光紫外线照射，外观变化一般认为测试1小时，理论上相当于暴露在大气中10天的时间。

耐黄变老化试验箱使用注意事项

2.打开排气孔到适当位置温度低，孔位大:温度高，则相反)

3.将耐黄变老化实验机的"POWER “ 键打开后,电源指示灯亮即有电源供应,再依所需温度调整设定温控器,详细温度操作请参照PID温度控制器操作说明:

4, PT显示温度即为实际测得之温度:

5.利用PID温度控制器AV键设定所需温度

6.当加热时,加热指示灯会全亮,实际指示温度与设定温度接近会呈闪烁状:

耐黄变老化试验箱注意事项

试料准备:将试品逐一编号后,将试品放置于试品转盘上,彼此以不相互接触和碰撞为宜

2、电源设备:应在供电线路中装有超负荷的保险丝装置,供此箱特种,并具有良好接地装置。

3、仪器应放在通风良好的室内水平位置,在其周围不可放置易燃易爆物品。

4、应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱特种,在外壳接地通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象,本仪器无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥。

耐黄变老化箱产品特点:产品适用于仿真阳光的紫外线辐射及热度,

试样于机台内经紫外线照射与温度作用,经过一段时间后,观察试样耐黄变的程度,可用染污灰色标作参考,判定其黄变的等级,测试时间依厂商的协议而定。机台附件齐全,

可作为基本的耐黄变试验,亦可当老化试验机及烘箱使用,呈现一机多用途的功能。

老化:本机在促进加硫橡胶之劣化,以计算加热前后拉力及伸长之变化率,一般认为在70℃下测试**,理论上相当于暴露在大气中6个月的时间。

耐黄:本机是模拟大气环境中,受阳光紫外线照射,外观变化一般认为在50℃下测试9小时,理论上相当于暴露在大气中6个月时间。