

华为UPS电源5000-A-30KTTL不间断电源技术参数 华为

产品名称	华为UPS电源5000-A-30KTTL不间断电源技术参数 华为
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:5000-A-30KTTL 规格:30KVA/27KW
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为UPS电源5000-A-30KTTL不间断电源技术参数 华为

3、UPS5000-A-30KTTL基本参数

物理特性	物理特性	30kVA	40kVA	60kVA
	走线方式	支持下进线		
	防护等级	IP20		
	产品尺寸（高×宽×深）	500mm×264mm×800mm		1020mm×440mm
	通讯功能	支持SLOT卡扩展口、RS485串口、FE口；支持SNMP、MODBUS通讯协议		
	产品重量	70kg		160kg
环境特性	环境特性			
	工作温度			
	存储温度			
	相对湿度			
	海拔高度			

噪音

安规和EMC	安规和EMC	60 kVA
安规		EN62040-1 : 2008
		IEC62040-1 : 2008
EMC		EN62040-2
		IEC62040-2
		IEC61000-3-11
		IEC61000-3-12
		IEC61000-2-2
		IEC61000-4-2
		EN61000-4-3
		EN61000-4-6
		IEC61000-4-8
		IEC61000-4-11
主路输入电气参数	主路输入参数	
	输入制式	
	额定输入电压	
	输入电压范围	

额定功率

输入频率范围

输入功率因数

输入电流谐波分量

旁路输入电气参数

旁路输入参数

380V AC /400V

额定频率

频率范围

输入模式

旁路均流功能

± 6Hz (可调)

支持主旁同源

并机时通过控

[电池](#)电气参数

电池参数

电池电压

电池管理

一键冷启动功能

电池组共用功能

充电电压要求

输出电气参数

输出参数

输出制式

电压

频率

波形失真

输出功率因数

切换时间

输出电压不平衡

过载能力

系统电气参数	系统参数	30kVA	40kVA	60kVA
	并机台数	2		
	并机可靠性	辅助电源和并机信号有冗余		
	ECO功能	支持		

技术规格参数

UPS2000-A-1K/2K/3K/6K/10K

额定容量 (kVA/kW)		1kVA/0.8kW	2kVA/1.6kW	3kVA/2.4kW
输入输出制式		L+N+PE		
额定电压		220/230/240Vac		
电池电压	标机	24Vdc	48Vdc	72Vdc
	长机	36Vdc	72Vdc	96Vdc
过载能力		110%过载10分钟后转旁路		
		130%过载1分钟后转旁路		
		150%过载30秒后转旁路		
输出功率因数		0.8		
效率		88%	89%	90%
噪音		< 50 dB		
深 × 宽 × 高(mm)		282 × 145 × 220	397 × 145 × 220	421 × 145 × 220 长机
通讯功能		USB/RS232/RS485/干接点		