

灰色格宾网挡墙--海岸防洪格宾网工程

产品名称	灰色格宾网挡墙--海岸防洪格宾网工程
公司名称	河北利众丝网制品有限公司
价格	6.30/平方米
规格参数	材质:热镀锌 高镀锌 镀高尔凡 网孔:8*10 10*12 10*12等齐全 用途:挡墙 护岸 防洪
公司地址	河北省衡水市饶阳县东里满镇王屯村村北58号 (注册地址)
联系电话	19932483320

产品详情

灰色格宾网挡墙--海岸防洪格宾网工程

[石笼网规格: 2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m](#)

, 还可按客户要求进行生产。表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等。孔径: 60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。网丝的范围在2mm-4mm, 为了网箱的稳定性更强, 一般边丝比网丝粗1mm。

石笼网箱 - 安装 1、将石笼网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝。

2、将石笼网箱四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)

或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。 3、当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装石笼网箱下部边框将其固定在底层的石笼网箱上,同一层相邻的石笼网箱也应用绑线相互系牢,使石笼网箱连成一体。 4、在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止石笼网变形,相邻两个石笼网箱(包括同一石笼网箱的相邻格室)的填石高差不应大于35

cm;5、石笼网箱安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷

。 6、填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20 cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证石笼网的直线外形。