

辽阳市阻燃橡塑保温板厂家批发

产品名称	辽阳市阻燃橡塑保温板厂家批发
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 型号:定做 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

辽阳市阻燃橡塑保温板厂家批发

橡塑保温材料为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻热、防水、导热系数低、减震、吸音等优良机能。经由长时间的发展，现在公司已逐渐发展成为专业化、规模化的著名橡塑板厂家，是河北省优质产品出产厂家的代表。当设备或管道检验时，剥离下来的本材料可重复使用，机能不变，抗震机能好。橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。我们作为专业的【橡塑保温板生产厂家】总结产品特性如下：*：安装方便，外形美观。因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

第二，橡塑保温板使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。适用温度范围广（-40 至105 ）耐候性良好，经久实用，具有优良的防火阻燃效果。

。

辽阳市阻燃橡塑保温板厂家批发

橡塑保温板的主要性能特点：1、橡塑保温板具有优异的抗水汽渗透能力湿阻5,000既是保温层又是防潮层;2、防火性能好氧指数32以上;3、不含CFC,HFC或HCFC等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维;4、橡塑保温板具有优良的防火性能。为B1级难燃材料，使用温度范围为-50 到110 。

橡塑保温管具有很高的弹性，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温管具又有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料

辽阳市阻燃橡塑保温板厂家批发橡塑保温板的氧指数是指维持橡塑板持续燃烧的低氧气浓度,氧指数越高表明橡塑板阻燃性能越好,相反氧指数>29,放在空气中橡塑板会离火自熄,氧指数>35,橡塑板在空气中基本上难燃烧。其次就是给橡塑板加入阻燃添加剂,使其在燃烧的橡塑板隔绝空气与可燃气体,提高橡塑板的阻燃性能。阻燃添加剂大至分成两种：卤系添加剂很金属氢氧化物阻燃剂。橡塑板提高氧指数。橡塑板的氧指数是指维持橡塑板持续燃烧的低氧气浓度,氧指数越高表明橡塑板阻燃性能越好,相反。氧指数>29,放在空气中橡塑板会离火自熄,氧指数>35,橡塑板在空气中基本上难燃烧。其次就是给橡塑板加入阻燃添加剂,使其在燃烧的橡塑板隔绝空气与可燃气体,提高橡塑板的阻燃性能。阻燃添加剂大至分成两种：卤系添加剂很金属氢氧化物阻燃剂。