

电瓶车 KPX

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电瓶车 KPX |
| 公司名称 | 淮安市海华机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:KPX |
| 公司地址 | 中国 江苏 淮安市清河区 淮安市清河区西安路工业园18号 |
| 联系电话 | 86 0517 83665488 013905235814 |

产品详情

型号 KPX

kpx是蓄电池供电的电动平车，主要优点是对轨道铺设要求不高，按普通刚轨铺设方法即可使平车正常运行，并且不受运行距离的限制，也可适应弯轨运行的供电方式。

技术参数：

| 项目 | 单位 | kpx-5 | kpx-10 | kpx-20 | kpx-30 | kpx-50 | kpx-60 | kpx-75 |
|--------|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 额定载重量 | 公斤 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 60000 | 75000 |
| 满载最大速度 | 米/分秒 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 载荷平台长度 | 毫米 | 2400 | 3600 | 4800 | 5000 | 5400 | 5600 | 6500 |
| 载荷平台宽度 | 毫米 | 1500 | 2000 | 2200 | 2150 | 2300 | 2400 | 2500 |
| 载荷平台高度 | 毫米 | 550 | 550 | 650 | 2700 | 700 | 800 | 850 |
| 车轮直径 | 毫米 | 420 | 420 | 420 | 470 | 700 | 700 | 700 |
| 轮距 | 毫米 | 1400 | 2500 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | 4000 |
| 轨距 | 毫米 | 900 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 荐用刚轨 | | p15 | p18/p24 | p38 | p38 | p43 | p50 | p50 |
| 电压 | 伏 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 72 |
| 电池 | 安时 | 250 | 250 | 250 | 330 | 400 | 400 | 400 |
| 电机功率 | 千瓦 | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 10 |
| 控制方式 | 台 | 步行手控/遥控 | | | | | | |
| 自重 | 千克 | 2500 | 3100 | 3500 | 5000 | 7100 | 7500 | 9800 |

注：本公司可根据客户需求顶制不同型号的车辆。