

# 鞍山市B2级海棉橡塑板吸音材料

产品名称	鞍山市B2级海棉橡塑板吸音材料
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 型号:定做 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

鞍山市B2级海棉橡塑板吸音材料

### 橡塑保温棉的优势

1、保温材料导热系数低：平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034w/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它的保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。

2、闭泡式结构：外界空气中的水汽很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表面不必再添加隔气层。湿阻因子  $\mu$  值大于等于4500构成“内置”的防水气层，使整体即是保温又是防潮层。

3、抗震性能好：橡塑绝热保温材料具有很高的弹性，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的震动和共振。

4、阻燃性能好：橡塑绝热材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火具有自熄灭特征。按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级法》，本产品为B1级难燃材料，确保安全可靠。

5、柔韧性能好：橡塑绝热材料具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。

橡塑保温具有很高的弹性，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温管具又有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。那么橡塑保温有哪些具体优势呢?下面简单介绍一下：橡塑保温安装方便，外形美观因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。适用温度范围广，耐候性良好，经久实用，具有优良的防火阻燃效果。橡塑保温材料的生产和在建筑中的应用,在世纪70年代后，国外就已经普遍重视，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。橡塑保温板具有很高的弹性，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温管具又有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。橡塑板详细简介如下：主要特点 低密度，密闭式气泡结构，导热系数低水汽透过率极低，吸水率低阻燃性好，抗老化性能优，富柔软性施工方便。橡塑保温板的作用，罐体保温板，通风管道保温板，橡塑保温板的作用，罐体保温板，通风管道保温板

橡塑保温板：防火性能好 氧指数32以上 橡塑保温板：不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维 橡塑保温板：具有优良的防火性能。为B1级难燃材料，使用温度范围为-50 到110 环保性能绿色环保：不产生废气，废水，废渣，烟火等污染物，\*符合ISO14000环保认证要求。应用领域基于上述特性本品被广泛\*空调冷冻机房、建筑、船舶、车辆等行业的各类水汽管道的保温、隔热。并获得了理想的使用效果。由于本材料的柔软、耐屈绕等特点，可加工制作健身器材、医疗器械、日用品的把套、扩套。安装简易快捷，本品材质柔软，施工安装方便。对于管道的安装，可随管道及安装进度套上后一起安装，也可以将管材剖开后，再用胶水粘合而成。对于阀门、弯头、三通等复杂形状，将板材及管材按实际要求切割，再依据不同形状选型包上，粘合即可。由此可确保整个系统的气密性且外形美观。基本操作规程建议使用我公司生产的橡塑胶水及胶带。所有的割隙接头都需用胶水粘接密封。粘接时先了解管道规格，由大到小，先弯头、三通、后管道、再阀门法兰。粘接胶水适量、材料接口应轻微挤压。保温厚度大，需要叠保温的情况下每层的割口相互错开。安装时切勿拉伸材料，应适当余出10mm 橡塑保温板：具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻  $\mu$  5,000 既是保温层又是防潮层。