

a1 IVT 1000 CR公认为是ISO 5 ISO 4

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | a1 IVT 1000 CR公认为是ISO 5 ISO 4 |
| 公司名称 | 北京瑞恩科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市石景山区中关村科技园19号 |
| 联系电话 | 0132-40468195 13240468195 |

产品详情

a1 IVT 1000 CR公认为是ISO 5 (ISO 4)无尘室级别的专用吸尘器

专用型

该款真空清洁机为Nilfisk GM80P的姊妹的版，全不锈钢金属机身结构，被公认为是ISO 5 (ISO 4)无尘室级别的专用吸尘器。IVT 1000 CR机器的绝大多数部件及配件使用之前都可以进行灭菌处理。IVT 1000 CR 机器的机身采用AISI 316不锈钢制作(基座为AISI 304不锈钢)。

IVT1000CR 机型配有GTEX主过滤网加ULPA15马达后高效过滤器；IVT 1000 CR H 机型配有HEPA H13马达前高效过滤器和ULPA U15马达后高效过滤器，以阻止碳粉颗粒进入马达内部；IVT1000CR SAFE PACK机型为处理剧毒粉尘机型，机器配有一次性使用后扔掉的ABS垃圾桶，桶身配有纸尘袋系统，桶盖上配有HEPA H13马达前高效过滤器，并配有ULPA15马达后高效过滤器。纸尘袋或安全袋有利于快速和方便处理垃圾粉尘。

非常静音 (只有 61 dB/A) 模块化的机身构件使其维护与清洁变得更加容易

所有不锈钢结构或高抗硅材料制成的附件均能进行121 的高温灭菌，以避免造成污染 ULPA U15 马达后高效过滤器为所有机型的标准配置，适合标准的ISO(4)5无尘室认证环境 三种可选吸尘组件：强热作用组件(cod.80556700)、抗静电组件(cod.80551200)和标准组件 (cod.80551100)

三款机型：标准的IVT 1000 CR机型、IVT 1000 CR H class机型和IVT 1000 CR "Safe Pack"机型 三款

技术概况 IVT 1000 CR

插座类型EU 接地YES 电压 (V) 220-240 频率 (HZ) 50-60 IP保护等级IP40 灰尘种类M
定额功率 (W) 1200 管口吸力功率250 不带软管气流 (升/SEC)38 真空 (KPA) 19,8
最大真空吸力 (KPA) 19,8 1.5M时声压水平 (DB(A)ISO 3744) 61 垃圾箱容量 (升) 12,5
垃圾袋容量 (升) 6,5 主过滤器类型GORETEX PTFE 主过滤器面积 (CM2) 2100 排气过滤网

高效过滤 U15 (平方厘米) 2573 入口 (MM) 32 长X宽X高 (CM) 30X30X63 重量 (KG) 7,8
真空仪表 (过滤器选择)

a2 S3B高效清除机床上与机油冷却液混为一起的金属残屑工业真空吸尘器

二机或三机单相工业真空吸尘器

S2B&S3B是非常简单的单相工业吸尘器，该机型尤为适合金属加工车间使用，可高效清除机床上与机油/冷却液混为一起的金属残屑。FM过滤等级的型号设备在建筑和结构领域被强力推荐使用，用于收集微小灰尘。应对该类工作环境，HEPA高效过滤器配件可做为选装件。

S2B单相工业吸尘器配有2个独立旁路式电机和一个50升的污物箱。S3B单相工业吸尘器配有3个独立旁路式电机和一个50升或100升的污物箱。他们的材质都是金属钢板制造。手动震尘器可以保证优质过滤效果，收尘桶的释放系统可让您轻松倾倒收尘桶内的垃圾物。

2到3个独立旁路式电机 L或M等级过滤器 设计紧凑 坚固、可靠 移动式吸尘器 易于搬运 收尘桶释放杆
收尘桶配有脚轮和手柄 标准手动震尘器 环氧树脂涂料 可选装HEPA过滤器
专为收集液体的机械式浮球阀装置

技术概况 S3B

电线长度 (M) 9 电压 (V) 230 频率 (HZ) 50/60 保护级 (电子) I IP保护等级43
定额功率 (W) 3000 气流 (立方米/时) 486 不带软管气流 (升/SEC)135 真空 (毫巴/千帕) 211
声压水平 (1.5M时) (db(A) IEC 60704-2)71 垃圾箱容量 (升) 100 主过滤器类型L CLASS
主过滤器面积 (M2) 1,95 入口 (MM) 70 长X宽X高 (CM) 60x80x155 重量 (KG) 68

a3 T40W L100大量收集各类粉尘的工业环境工业吸尘器

“ T ” 系列，一个工业吸尘器的新纪元

用于湿&干材料收集的新三相工业吸尘器T40W，为重工业吸尘清洁树立了全新的标准。这个新系列配备了2.2到7.5kW的马达，允许用户在不同需要的情况下选取最佳的工作模式。特别是4kW的并联式侧流风机可提供更为强劲的气流。

陶瓷，饮食及化学工业，现在都能依靠根据它们各自的生产要求专门设计用来进行工厂清洁和保养的工业吸尘器。新系列的吸尘器动力强劲，高效率，适合于需要大量收集各类粉尘的工业环境。

较大的过滤区域用于精细粉尘的收集(“ L”和 “ M”级过滤器) HEPA
H14绝对过滤器能确保更健康的工作环境

2个大轮，2个带制动的小轮以及按人体工程学设计的手柄能将吸尘器轻易移动

Longopac能将材料收入到一个“无底的”袋子里（GU FM版本）

手动的过滤器除尘装置以及压力计可对过滤器的效率进行及时的检测 可靠的侧流式风机，无需保养

技术概况 T40W L100

电压（V）400 频率（HZ）50 保护级（电子）I IP保护等级55 绝缘种类F

马达额定功率（千瓦）4 气流（立方米/时）516 真空（毫巴/千帕）300

1.5M时声压水平（DB(A)ISO 3744）72 垃圾箱容量（升）100 主过滤器类型Polyester Star Filter

主过滤器面积（CM²）19500 上游HEPA过滤器 H14（平方厘米）入口（MM）70

长X宽X高（MM）1130x600x1530 重量（KG）139 重力卸载（含塑料袋）

a4 CFM3306自动化生产线上自动吸尘工业吸尘器 CFM白色系列：卫生、高质量、安全

3306型吸尘配有3马力三相铝制感应电机直接驱动风扇。自冷吸尘马达可以连续工作且无需任何维护。独特的星形聚酯过滤器配有19500平方厘米过滤网，其过滤效果堪称完美。

额定功率为2.2千瓦（3马力）的三相马达，能将噪音等级控制在最小范围内。自冷吸尘马达可以连续工作，且无需任何维护。超大面积的过滤器保持较高的过滤性能。同时该机型还配有固定轮子和万向脚轮，方便移动。该系列机型主要为固定安装使用，应用于制药，化工和食品工业。最理想的应用是自动化生产线上自动吸尘（无需人工操作）提供针对D22区和D21区的ATEX防爆认证机型。

设备站地空间小 收尘桶释放杆可以轻松释放并移动收尘桶 过滤面积大，并配有过滤器震尘器 非常静音 真空压力表可监测吸尘性能 可选装HEPA过滤器（马达前和马达后）可提供不锈钢材质机型 可选装压缩空气自清洁过滤系统

技术概况 3306

电压（V）230-400 频率（HZ）50 IP保护等级55 绝缘种类F 灰尘种类- 定额功率（W）2200

不带软管气流（升/SEC）85 真空（KPA）- 最大真空吸力（KPA）31 1.5M时声压水平（DB(A)ISO

3744）68 垃圾箱容量（升）48 垃圾袋容量（升）- 主过滤器类型L 主过滤器面积（M²）19500

排气滤网（高校分子过滤）U15（平方厘米）- 排气过滤网 高效过滤 U15（平方厘米）-

上游HEPA过滤器 H13（平方厘米）- 下游HEPA过滤器 H14（平方厘米）入口（MM）70

长X宽X高（CM）88x58x159 重量（KG）115 真空仪表（过滤器监控）YES

a5 CFM3151固定工作站内用于收集少量粉尘和碎屑工业吸尘器

CFM白色系列：卫生，优质，安全

3151型吸尘器属于直立式固定机组。这种紧凑型设计的机组主要用于收集少量灰尘和碎屑。整个机身直立式设计，容器的下方为钢制坚固机箱底盘，内置电机驱动真空泵。

3151型是“直立式固定机组”系列中体型最大的机型。该机型配备1.6千瓦三相电机，静音、可靠。机器体积小，机壳底部没有固定轮子和万向轮，特别适宜安装在固定工作站内，用于收集少量粉尘和碎屑（一般主要应用于医药，化工及食品行业，和OEM(原始设备生产商)。该机型在机盖的顶部还配有一个手动震尘器，用于手动清洁过滤网。

采用垂直结构设计节省空间 三相感应电机可不间断连续工作 噪音水平非常低 聚酯高性能过滤器可收集少量粉尘和碎屑 钢制机身 手动震尘器 可提供不锈钢材质 可提供马达保护开关的机型

技术概况 3151

电压 (V) 230-400 频率 (HZ) 50 IP保护等级55 绝缘种类F 灰尘种类- 定额功率 (W) 1600
不带软管气流 (升/SEC)58 最大真空吸力 (KPA) 23 1.5M时声压水平 (DB(A)ISO 3744) 67
垃圾箱容量 (升) 25 垃圾袋容量 (升) - 主过滤器类型L CLASS POLYESTER
主过滤器面积 (CM²) 4250 上游HEPA过滤器 H13 (平方厘米) - 上游HEPA过滤器
H14 (平方厘米) - 下游HEPA过滤器 H14 (平方厘米) - 下游ULPA过滤器 U15 (平方厘米) -
入口 (MM) 50 长X宽X高 (CM) 54X45X105 重量 (KG) 42 真空仪表 (过滤器监控) NO

a6 小区域内维护硬地面CA 340小型洗地吸干机

Nilfisk CA/BA 340 比传统拖地更快，更高效

Nilfisk CA/BA 340是您洗地的明智选择，此款自动洗地/吸干机可使地板一尘不染，且有效防滑。该系列的产品非常适合在小区域内维护硬地面，例如石头，瓦片，水泥，大理石，橡胶，乙烯基等材质的地面。

单次充电后，电瓶式BA340的清洁面积最大可达800平米。电线式CA340重量轻，移动方便，被大多数保洁公司赏识，并且分别配有可拆卸的清水箱和污水箱，方便注水与清空。

- 工作效率是传统拖地速度的2倍，可彻底去除污物而不是仅仅将污物分匀。
- 独具匠心的设计允许设备在家具底下和地面的边角区域进行清洁 -可自由进行前后洗地/吸干作业
- 易于运输

技术概况 CA 340

电线长度 (M) /插线机型20/EU 最大速度 (KM/H) 4 电压 (V) 230/50 保护级 (电子) II
定额功率 (W) 1140 气流 (L/SEC)45 最大真空吸力 (KPA) 24 1.5M时声压水平 (DB(A)ISO
3744) 68 工作效率 理论/实际 (M²/H) 1360/680 洗涤宽度 (MM) 340
工作/吸力宽度 (MM) 340/440 清水箱/污水箱 (升) 11/12 刷子/垫子直径 (MM) 1 cyl 100
刷压 (KG) 21 刷子速度 (RPM) 1000 刷子速度/压力 (RPM/KG) 1000/21 刷子/垫子数量1 CYL.
长X宽X高 (CM) 62x40x48 操作重量 (KG) 49

技术概况 CA 340

电线长度 (M) /插线机型20/EU 最大速度 (KM/H) 4 电压 (V) 230/50 保护级 (电子) II
定额功率 (W) 1140 气流 (L/SEC)45 最大真空吸力 (KPA) 24 1.5M时声压水平 (DB(A)ISO
3744) 68 工作效率 理论/实际 (M²/H) 1360/680 洗涤宽度 (MM) 340

工作/吸力宽度 (MM) 340/440 清水箱/污水箱 (升) 11/12 刷子/垫子直径 (MM) 1 cyl 100
刷压 (KG) 21 刷子速度 (RPM) 1000 刷子速度/压力 (RPM/KG) 1000/21 刷子/垫子数量 1 CYL.
长X宽X高 (CM) 62x40x48 操作重量 (KG) 49