

# 碳钢通风管道螺旋管道除尘器用白铁皮通风管道弯头三通除尘器风管哪种比较合适

产品名称	碳钢通风管道螺旋管道除尘器用白铁皮通风管道弯头三通除尘器风管哪种比较合适
公司名称	泊头市大清环保设备有限公司
价格	90.00/件
规格参数	泊头大清环保:大清
公司地址	四营镇环保工业园2号路
联系电话	13703172346 13703172346

## 产品详情

风管安装应注意的问题：

1、风管采用无法兰连接时，接口处应严密、牢固。

矩形风管四角必须有定位及密封措施。风管连接两平面应平直，不得错位及扭曲。

2、安装在支架上的圆形风管应设托座。

3、风管穿出屋面外应设置防雨罩。

4、输送易产生冷凝水的风管，应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向接缝，如有接缝应用密封处理。

5、钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺应气流方向，风管与风道结合面必须进行密封处理。

6、保温风管的支、吊架宜设在保温层外部，并不得损坏保温层。

7、送风管和与总管采用垂直插接时，接口处应设置导风调节装置。

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管 [脉冲布袋除尘器](#)

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，镀锌板螺旋管厂家，

多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管（即手工咬缝铁管）。是风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。

其主要用途如下：(1)

送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，白铁皮螺旋管公司，如工厂车间，生产场地空气，

由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用，

一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。