

上海机制砂石粉含量检测、颗粒级配测试

产品名称	上海机制砂石粉含量检测、颗粒级配测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	机制砂石粉:颗粒级配测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

沙子也是石头磨碎的，或作建筑材料。但沙粒是由大自然的力量经过千百年打磨而成的，极为细小柔软，适宜装入一些柔软的用品之中，或作建筑装饰材料，或用于水产养殖。

人工制造的沙子多用于工艺装饰或特种性能的炒货介质 --颗粒炒砂。

大区分在于沙子分不同颜色，不同地方产生不同种类。拿一把沙子抓在手上，感觉不到颗粒的存在，可是如果用沙子洗浴，就可以对去除肌肤表面的死皮、磨滑皮肤起到相当明显的效果。

河沙：是天然石在自然状态下，经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的，其成份较为复杂、表面有一定光滑性，杂质含量多的非金属矿石。河沙颗粒圆滑，比较洁净，来源广；河沙没有味道，海沙有盐味。

建筑海砂：全球海砂总生产量中，90%以上用来作为制砂机建筑及土木材料，其中又以当作混凝土细骨材使用者占45%为多。此外，用于铺筑路基的海砂约占20%，充当填海造陆的填料约占20%，其余15%则用于沥青混凝土。

机制砂：是指通过制砂机和它附属设备加工而成的砂子，成品更加规则，可以根据不同工艺要求加工成不同规则和大小砂子，更能满足日常需求。机制砂要有的设备才能制出合格适用的砂石。

细集料：在沥青混合料中，细集料是指粒径小于2.36mm的天然砂、人工砂（包括机制砂）及石屑；在水泥混凝土中，细集料是指粒径小于4.75mm的天然砂、人工砂。

级配 试验为筛分试验，取烘干后的试样500g，至0.1g，在一整套标准筛上进行筛分，分别求出试样存留在筛上质量。

然后按“分计筛余百分率 (Percentage retained)”“通过筛余百分率 (Cumulative percentage retained)”计算。

细度

建筑用砂，以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，称天然砂；硬质且未风化岩石的人工机械

建筑用砂破碎物，称机制砂；上两者的混合物，称混合砂。机制砂和混合砂又统称为人工砂。75%的砂用作混凝土集料混凝土是以水泥、水、砂和粗集料卵石混合后硬化而成的人造石材，其中砂的用量约占30%~60%。另外还用以制灰砂砖、建筑砂浆。作为细集料的砂的质量和技术要求有：颗粒级配、含泥（石粉）量和泥块含量、细度模数、坚固性、轻物质含量、碱集料反应、亚甲蓝值七项。