

南通市河砂硫化物含量检测、建筑砂测试

产品名称	南通市河砂硫化物含量检测、建筑砂测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	河砂硫化物含:建筑砂测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

建筑用砂及常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、细度模数、含泥量、泥块含量、云母含量、有机物含量、轻物质含量、含水率、吸水率。

检测标准：《建设用砂》（GB/T14684-2011）

建筑用砂分为：粒度小于4.75毫米，细度模数MX 3.7 ~ 1.6的细集料。

以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，称天然砂；

硬质且未风化岩石的人工机械破碎物，称机制砂；

上两者的混合物，称混合砂。机制砂和混合砂又统称为人工砂。75%的砂用作混凝土集料混凝土是以水泥、水、砂和粗集料卵石混合后硬化而成的人造石材，其中砂的用量约占30%~60%。另外还用以制灰砂砖、建筑砂浆。作为细集料的砂的质量和技术要求有：颗粒级配、含泥（石粉）量和泥块含量、细度模数、坚固性、轻物质含量、碱集料反应、亚甲蓝值七项。

1 砂的筛分析试验

2 砂的表观密度试验（标准法）

3 砂的表观密度试验（简易法）

4 砂的吸水率试验

5 砂的堆积密度和紧密密度试验

6 砂的含水率试验（标准方法）

7 砂的含水率试验（快速方法）

8 砂的含泥量试验（标准方法）

9 砂的含泥量试验（虹吸管方法）

10 砂的泥块含量试验

11 砂中的有机物含量试验

12 砂中的云母含量试验

13 砂中的轻物质含量试验

14 砂的坚固性试验

15 砂中硫酸盐、硫化物含量试验

16 砂中的氯离子含量试验

17 砂的碱活性试验（化学方法）

18 砂的碱活性试验（砂浆长度方法）

砂石的粗细程度按细度模数 μ_f 分为粗、中、细三级，其范围应符合以下规定：

粗砂： $\mu_f = 3.7 \sim 3.1$

中砂： $\mu_f = 3.0 \sim 2.3$

细砂： $\mu_f = 2.2 \sim 1.6$