

# 耐高温玻璃板,耐高压玻璃

产品名称	耐高温玻璃板,耐高压玻璃
公司名称	厦门市益唯特玻璃有限公司
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路
联系电话	86-05925117683 13959236971

## 产品详情

专供耐高温玻璃板,耐高压玻璃

持续的高温天气各大耐高温玻璃板

厂家都放慢的生产进度。厦门益唯

特仍旧专注于研发生产各种规格的[耐高温玻璃板](#)

[,耐高压玻璃,产品质量稳定,作为各种耐高温高压容器、高压锅炉、高压反应釜、高压管道等专用耐高压视镜玻璃。](#)

益唯特生产的耐高温压玻璃板产品具有好过透明度,具有良好的耐温耐压性,可满足耐温350、480、800、1700的环境安全使用。工业中使用的耐高压玻璃是一种抗压强的玻璃产品,这种产品生产出来的耐高压高温液位计玻璃板还具有耐高温抗高压“双高”特性。产品的耐压能力强(大于等于22Mpas),耐温能力高(650),耐酸碱腐蚀性能优越。

产品主要性能指标:

抗弯强度: 189~200Mpa;

软化温度: 900 ;

使用温度: 550 ;

本产品具有优良的耐高压性能，高透光性能，可以加工成各种形状出售，特制的液位计玻璃板，是石油、化工、航天工程、核电站及其他高压锅炉专用的玻璃。耐压强度在10-50Mpa.该产品不仅耐高压，还具有优越的耐高温性能，耐高温可以达到420度。

益唯特生产的耐高温玻璃板，产品可根据客户的要求定制成各种规格：

1)、耐350 高温玻璃介绍：经特殊处理后可作为一般的视镜玻璃使用，长期使用温度280度。产品透光性及耐温性能良好。

2)、耐480 高温玻璃介绍：该产品可长时间在480 下使用而不炸裂，瞬间耐温可达550 ，透光率良好（大于92%），耐液压强度：常温及-25 ，25kg/cm<sup>2</sup>。线膨胀系数(20-300 ) $3.3 \times 10^{-6}K^{-1}$ ，抗弯强度：< 1100kg/cm<sup>2</sup>。本产品可以作为一般的耐高温玻璃板的使用。

3)、耐1000 高温玻璃介绍：产品热稳定性(冷热冲击)： T860 ；安全耐温： 1000 ，化学性能：耐水性ISO0719/DIN12111：HGB1；可产规格：1954\*1100mm，颜色有浅茶色透明和深褐色颗粒纹。耐酸性ISO1776/DIN12116：min3；耐碱性ISO0695/DIN52322：

A2。此产品的耐温性能较高，可以作为明火的阻隔。产品的透红外性能良好。

4)、耐1350 高温玻璃介绍:产品耐温极高，可长时间在1260 下使用而不炸裂，短时间最高使用温度可达1550 ；热膨胀系数小，为 $5.5 \times 10^{-7}$  ，能承受剧烈的温度变化；透光性能好，可见光透过率在96%以上；电绝缘性能好。

厦门益唯特玻璃是专业的耐高温玻璃板，耐高压玻璃的厂家，如需要耐超高温玻璃板，耐高压玻璃的报价信息，请与本厂相关业务联系。