

# 流水线动态滚筒秤 自动灌装电子滚筒输送秤

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 流水线动态滚筒秤 自动灌装电子滚筒输送秤         |
| 公司名称 | 上海楷亚科技有限公司                   |
| 价格   | .00/件                        |
| 规格参数 | 品牌:楷亚<br>量程:10kg-1T<br>尺寸:可订 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区场中路629号                |
| 联系电话 | 18201945437 13262637859      |

## 产品详情

### 流水线动态滚筒秤 自动灌装电子滚筒输送秤

根据字面意思就可理解为，定量控制自动灌装的称重设备，它是由智能化仪表，称重传感器、动力滚筒输送线，电子元器件、PLC自动灌装的物料一般有液体类、散料等，可通过控制仪表设定目标值重量。

仪表具有 清零、自动去皮,自动清皮功能；I自动打印功能；

秤脚可调节高度确保台面水平

150%安全载荷，性能稳定。故障率极低。

具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。

滚筒电子输送秤仪表特点：

15万显示分度，6000e CMC 认证精度

AD^大速率200次/秒

150,000高显示精度

7位数码管显示

标配 2路串口（RS232+RS232/485）

支持100M 以太网通讯

支持 MODBUS-RTU, MODBUS-TCP 通讯

多种标定模式: 砝码标定 免砝码标定 远程标定

支持选件

8路输入/12路晶体管输出 . 8路输入/12路继电器输出 . POFIBUS DP输出 . 1路4-20mA输出 . 2路4-20mA输出 .  
100M工业以太网接口(MODBUS-TCP) . PROFINET(连接西门子PLC) . EtherNet/IP(罗克威尔PLC) . CC-LINK(三菱PLC)

安装形式

IP65 . 面板式 / IP68 防尘式 / DIN 标准工业导轨安装

典型应用

过程称重 / 定值控制 / 现场总线通讯 / 防爆场合称重

自动灌装滚筒电子输送秤设备用于工业或流水线，生产线等企业输送物体的重量称重衡器，是指集程控、电传、打印记录、屏幕显示等现代电子技术的配套使用，将使称重设备功能齐全，效率更高，

具有输送量大、运送轻便、方便维护等特点，是输送机类型中应用非常普遍的一种。在线传送流水线滚筒秤是一种运用于工厂生产线流水线的一种电子秤，它独特工作方式，吸引人的造型，不锈钢按键，保护面贴不受损伤，它之所以如此受欢迎，也少不了在生产过程中投入的众多精力和有保证的实力。多个分度值和计量单位，满足用户需求。它被普遍应用在工业生产当中