

广东风淋室报价&广州风淋室厂家&不锈钢风淋室

产品名称	广东风淋室报价&广州风淋室厂家&不锈钢风淋室
公司名称	广州灵洁空气净化设备制造有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇进盈工业园A区E座
联系电话	020-84550045-819 15817125570

产品详情

风淋室

工作原理是：经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，从而有效而迅速地清除尘埃粒子。清除后的尘埃粒子空气再经由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

风淋室风速标准：风淋机设计的喷嘴出风口风速能达到23m/s以上，吹到货物表面的风速最低18m/s。
风淋室有：单人风淋室,双人风淋室,单吹风淋室,双吹风淋室,三吹风淋室,语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室,不锈钢风淋室，风淋通道,货淋室,三吹风淋室,单吹风淋室,双吹风淋室等。

公司部分代表客户：松下万宝、统一食品、广汽丰田、小糸车灯、丰田通商、TCL、青岛海信、阳普医疗、百特医疗、广州中山三院、广空医院、广药集团、好莱化工、南方包装等等

常用风淋室标准尺寸：

单人双吹风淋室 (1200 × 790 × 2180) 双人双吹风淋室(1300 × 1500 × 2180)

多人双吹风淋室(1200 × N米 × 2180) 支持各类非标尺寸风淋室订制(按现场实际尺寸订订制)

风淋室基本配置：

- 1、风淋室材质:外箱体及内壁采用优质冷板喷涂或不锈钢制作，对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障；
- 2、净化级别：静态千级；
- 3、双层过滤系统：采用板式初效过滤器及隔板式高效过滤器，确保净化级别；
- 4、先进的编程线路板控制，自动红外感应吹淋，正泰中间继电器，吹淋时双门自动锁闭；
- 5、配可调角度全不锈钢喷嘴，经久耐用；风淋室拉手及地板采用的是抗磨损容易清洗的不锈钢板。
- 6、LED时间显示，风淋时间为0--99秒可调，吹淋时间倒数计时显示；
- 7、选用大风量低噪风淋室专用风机，出风口喷嘴风速大于25m/s，确保能让风吹到货物上达到18m/s，符合国家及行业标准；
- 8、整机电源：3N、380V、50HZ、1.2KW；
- 9、产品出厂时，按照美联邦标准209E逐台检测后出厂，可靠性高。
- 10、风淋室可根据不同场地尺寸订制，模块化设计方案，组装运输极为方便；

选配配件： 门禁系统 自动门系统 超高效过滤 除静电装置 自净功能 开门延时

欢迎咨询索取相关资料

服务地区：全国各地安装、维护、售后。

故障受理：48 小时内，全天24小时电话紧急故障排查

——我们的产品不是第一，所以我们更用心——

公司生产全自动风淋室、单人双人风淋室、多人风淋通道、货淋室、传递窗、风淋传递窗、单人超净工作台、双人超净工作台、高效送风口、风机过滤单元（FFU）、初、中、高效空气过滤器、厂房净化工

程、空气净化工程设计安装；

公司网站：<http://www.gd-lingjie.com>