

供应TPV 111-45 埃克森美孚

产品名称	供应TPV 111-45 埃克森美孚
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	35.99/千克
规格参数	型号:111-45 品牌:埃克森美孚 邵氏硬度A:49
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

广东代理ExxonMobil TPV 111-45 热塑性硫化橡胶TPV塑料

种类：TPV(热塑性硫化橡胶)

型号：111-45

品牌：埃克森美孚化工

商标：Santoprene

特性：可回收材料

邵氏硬度A：49

形态外观：黑色，颗粒

埃克森美孚TPV 111-45产品说明:

热塑性弹性体（TPE）系列中的一种柔软的黑色通用型热塑性硫化橡胶（TPV）。这种材料兼具良好的物理性能和耐化学性，可广泛用于注塑成型应用。此等级的Santoprene TPV取决于剪切力，可以在传统的热塑性塑料设备上进行注塑加工。它是基于聚烯烃的并且可完全回收利用。推荐用于需要出色的耐弯曲疲劳性的应用。优异的耐臭氧性。

埃克森美孚TPV 111-45产品基本信息:

埃克森美孚TPV 111-45主要特性：

推荐用于要求优异的耐弯曲疲劳性的应用。UL认证：文件# QMFZ2.E80017，塑料-组件；耐候性。文件# QMFZ8.E80017，加拿大塑料认证-组件。尽管未通过NSF认证，但该产品已在NSF上备有材料供应商表格，以方便其评估以用于需要NSF认证的应用中。优异的耐臭氧性。用于密封应用中欧盟和中国RoHS符合。

埃克森美孚TPV 111-45应用范围：

汽车空气滤清器垫片，HVAC插板门密封件，电机电刷架，插头，保险杠，索环，夹子，密封件和垫片
消费 – 电子和地板护理通用家用和花园工业密封和垫圈打印机，汽车应用密封垫，密封件，手机工业中
性，打印机零件...等

埃克森美孚TPV 111-45加工参数：

供应美国埃克森美孚TPV：

TPV 101-73 硬度78 TPV 111-80 硬度85 TPV 111-87 硬度93

TPV 121-67 硬度72 TPV 121-80 硬度85 TPV 181-55 硬度59

TPV 211-55 硬度59 TPV 241-55 硬度59 TPV 253-36 硬度38

TPV 8211-65 硬度70 TPV 8211-75 硬度80 TPV 9201-45 硬度49

TPV 9201-65 硬度70 TPV 103-40 硬度41 TPV 103-50 硬度51

TPV 111-64 硬度69 TPV 203-40 硬度41 TPV 241-64 硬度69

TPV 191-85PA 硬度85 TPV 281-87MED 硬度94 TPV 283-40MED 硬度40

TPV 201-87 硬度94 TPV 201-55 硬度59 TPV 201-64 硬度69

TPV 9271-55 硬度59 TPV 101-64 硬度69 TPV 8291-70PA 硬度70

TPV 101-87 硬度94 TPV 111-73 硬度78 TPV 121-55 硬度59

TPV 251-85 硬度92 TPV 281-55MED 硬度59 TPV 281-73 硬度78

TPV 8211-25 硬度23 TPV 8281-65MED 硬度70 TPV 101-80 硬度85

广东代理ExxonMobil TPV 111-45 热塑性硫化橡胶TPV塑料