

TPV 121-80 专用TPV颗粒用于汽车密封垫片

产品名称	TPV 121-80 专用TPV颗粒用于汽车密封垫片
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	38.88/千克
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:121-80 邵氏硬度A:85
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

现货供应ExxonMobil Santoprene TPV 121-80 汽车应用 户外应用

种类：TPV(热塑性硫化橡胶)

型号：121-80

品牌：埃克森美孚化工

商标：Santoprene

特性：抗臭氧性，耐化学性，耐疲劳性，尺寸稳定性

邵氏硬度A：85

形态外观：黑色，颗粒

埃克森美孚TPV 121-80产品说明:

热塑性弹性体（TPE）系列中的一种柔软的黑色抗紫外线热塑性硫化橡胶（TPV）。这种材料兼具良好的物理性能和耐化学性，可广泛用于各种应用中。主要特性：UL认证：文件# QMFZ2.E80017，塑料-成分；文件# QMFZ8.E80017，加拿大塑料认证-组件。尽管未通过NSF认证，但该产品已在NSF上备有材料供应商表格，以方便对其进行评估以用于需要NSF认证的应用中。推荐用于需要出色的耐弯曲疲劳性的应用中。优异的耐臭氧性，旨在提高耐紫外线性的设计，符合欧盟和中国RoHS的标准。应用：汽车密封件，垫片，汽车应用...等

埃克森美孚TPV 121-80产品基本信息：

埃克森美孚TPV 121-80，此级别的Santoprene TPV取决于剪切，可以在常规的热塑性塑料设备上注塑，挤出或吹塑加工。

埃克森美孚TPV 121-80产品加工参数：

供应TPV 101-45W255：耐臭氧性能，铜接触稳定。

供应TPV 101-55W255：耐臭氧性能，铜接触稳定。

供应TPV 101-60W261：弹性恢复极好，耐臭氧性能。

供应TPV 121-80：尺寸稳定性良好，耐臭氧性能，耐气候影响性能良好，抗紫外线性能良好，耐化学性能，耐疲劳性。

供应TPV 123-50W175：耐化学性良好，抗紫外线，良好的熔体强度，耐臭氧性能。

供应TPV 151-70W256：阻燃性能，可回收材料，RoHS合规。

供应TPV 171-73：尺寸稳定性良好，耐化学性良好，耐疲劳性能，耐臭氧性能，食品级。

供应TPV 181-64MED：耐臭氧性，高压灭菌，可用蒸汽消毒，耐化学性，生物兼容性。

供应TPV 191-85PA：良好的柔韧性，耐油性能，良好的粘结性，耐臭氧性能。

供应TPV

201-80：电气性能良好，耐臭氧性，绝缘，抗蠕变性，耐化学性，耐热老化，耐疲劳，着色性好。

供应TPV 271-80：尺寸稳定性良好，耐疲劳性，着色性好，食品级，耐臭氧性能，耐化学性良好。

供应TPV 8211-55：低摩擦系数，尺寸稳定性良好，耐臭氧性能，耐化学性，良好的熔体强度，流动性高，柔软，良好的着色性。

供应TPV 8261-87：良好的着色性，铜接触稳定，电气性能良好，耐化学性良好。

供应TPV 8271-55：低摩擦系数，耐臭氧性能，耐化学性良好，食品级。

供应TPV 8271-75：低摩擦系数，耐臭氧性能，耐化学性，食品级，良好的着色性。

现货供应ExxonMobil Santoprene TPV 121-80 汽车应用 户外应用