

# LED灯杯密封粘接用uv胶水

产品名称	LED灯杯密封粘接用uv胶水
公司名称	义乌市耀威工业材料有限公司
价格	10.00/瓶
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业区四通西路51号
联系电话	86-057985860402 15372969502

## 产品详情

### LED灯杯密封粘接用uv胶水

#### 性能特点：

单组分光固化亚克力树脂结构胶，该胶液晶莹透明，气味低，作业性佳，固化速度快。固化后胶层无色透明，体积收缩率小，具有良好的绝缘、抗压、防潮、耐酸碱、粘接强度高、耐冷热性优等电气及物理特性

#### 使用方法：

本品使用前，待粘接密封材料必须完全干净干燥，点胶后合拢粘接面，用力挤压以使胶层分布均匀并排出气泡，置于1000W高压汞灯下1秒钟即可定位，继续照射3~4S即可达到最大强度。用于填缝批复时，沿需点胶缝隙边缘均匀施胶即可，固化方式同上。

#### 技术指标：

编号	外观	粘度 cps	硬度 邵氏D	剪切强度 mpa	典型用途适应场合	主要特点
8305	琥珀色透明液体	1500	55	18	应用于LED灯杯PCB与玻璃外壳的组装。	柔韧性配方，耐候性优。
8306	琥珀色透明液体	1500	55	20	应用于LED灯杯PCB与塑料外壳的组装。	柔韧性配方，耐候性优。

8307	琥珀色透明液体	1500	55	22	应用于LED灯杯PCB与金属外壳的组装。	柔韧性配方，耐候性优。
------	---------	------	----	----	----------------------	-------------

**包装说明：**

单位重量常规为250g/瓶，1000g/瓶，25kg/桶。其它包装可根据客户需要而定，包装材料为PP黑色塑料，铝箔封口，外包装纸箱。

**注意事项：**

- 1、本品含有丙烯酸树脂及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查，皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 2、本品应在阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装。
- 3、储存期：一年。