

高温管道保温隔热用陶瓷纤维毯

产品名称	高温管道保温隔热用陶瓷纤维毯
公司名称	济南火龙热陶瓷有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	耐温度:1000度 材质:硅酸铝 包装:编织袋
公司地址	济南市历下区去解放东路61号
联系电话	13964118307

产品详情

产品说明：

颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体，不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400。

产品特点：

优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量；优良的吸音降噪性能。

典型应用：

航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温；军用设备防火绝热；工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备绝热保温；高温管道绝热保温；电器元件隔热防火；高温垫片；无机防火卷帘门耐火层；模块、折叠块原料。

产品技术性能指标

分类温度	1050	1260			
产品代码	hlgx-112	hlgx-212	hlgx-312		hlgx-412
加热永久线变化(%)	950 × 24h -3	1000 × 24h -3	1100 × 24h -3	1200	× 24h -3

理论导热系数 (w/m.k) (128kg/ m ³)	(平均200)	0.045-0.060			
	(平均400)	0.085-0.110			
	(平均600)	0.152-0.20			
理论体积密度 (kg/m ³)	64/96/128				128
产品规格 (mm)	3600/7200/14400 × 610/1220 × 10/20/25/30/40/50				
抗拉强度 (厚度25mm) mpa	0.04				
al2o3(%)	44	45	45		52 ~ 5
zr2(%)					
al2o3+ sio2(%)	96	97	99		99
al2o3+ sio2+ zr2 (%)	-	-	-		-
fe2o3(%)	1.2	1.0	0.2		0.2
k2o +na2o (%)	0.5	0.5	0.2		0.2
包装形式	内塑料袋外编织袋				