

## 2公里的室外无线网桥

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 2公里的室外无线网桥              |
| 公司名称 | 青岛双益信息科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省青岛市崂山区松岭路169号软件园109市 |
| 联系电话 | 13678884023             |

## 产品详情

### 5.8GHz室外无线网桥

BST200-MFL是七彩波无线网桥系列产品的ISM（5.8GHz）频段802.11a/n混合型近距离产品。是目前国内体积最小、重量最轻、功能实用、性能稳定、最具性价比竞争力的室外高带宽无线网桥。

### 产品优势

**高性价比：**优异的性能设计与表现使其在室外无线网桥中凸显优势，不愧为用户首选；

**组网灵活：**支持点对点、点对多点、无线中继、Wi-Fi接入站等模式；

**高速、远程、稳定：**MWDS天线技术和增强的无线协议，使无线链路更稳定、通信效率更高；

**多重安全措施：**无线信道宽度可调，支持WEP、WPA、WPA2加密，MAC地址过滤，终端二层隔离等功能；

**安装调试方便、环境适应性强、操作简单易用。**

### 技术特点

与所有802.11a/n标准协议同类无线产品兼容；支持WDS（无线分布式系统）模式，多个无线AP之间可以通过无线直接连接，并不影响其AP覆盖功能。

内置专利AAP技术的自适应双极化天线，支持更远距离的无线稳定传输；  
改进的802.11无线CSMA/CA通信协议，使点对多点传输效率更高； 多重安全措施：支持64/128bit  
WEP加密、WPA、WPA2、MAC地址过滤、支持二层隔离等多种安全方式；  
支持QoS服务，提供语音、视频等应用服务质量保证。  
全中文操作界面，配置管理更加容易、简单。直接WEB方式在线软件升级

## 技术参数

无线接入特性 工作频段：5.725GHz ~ 5.825GHz (IEEE802.11a) 信道宽带：40MHz,20Mhz,10Mhz,5Mhz  
(软件可调) 天线特性：13dBi双极化内置天线 / 外接天线  
天线波束：45° (方位角)，18° (俯仰角) 发射功率：10~23dBm 接收灵敏度：-94dBm  
数据速率：6,9,12,18,24,36,48,54Mbps，150Mbps 通信距离：内置天线3公里

网络能力和物理特性 网络接口：两个POE以太网10/100BASE-TX；网络带宽：150Mbps TCP/IP  
Throughput 工作模式：网桥、路由器 (软件可调)  
支持协议：IPv4、UDP、TCP、ICMP、Telnet、WEP/WPA、WDS、STP、RSTP、Multicast  
QoS功能：802.11e / WMM 支持无线多媒体功能 网管功能：支持标准SNMP协议  
设备尺寸：18.2cm × 8cm × 3cm 设备重量：0.5千克 供电：12V@1A 以太网供电 (4&5 +, 7&8 -)  
电源功耗：最大5瓦 工作温度：-20 ~ +70 工作湿度：5%~95% (非凝结)  
外壳结构：防腐、防雨、防晒 外壳强度：ETSI300-019-1.4 可选附件：浪涌抑制器、外接天线等

FCC认证：工信部无线电管理局入网核准证