

电感式方形接近开关

产品名称	电感式方形接近开关
公司名称	深圳市孚凡电子有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道金龙湖社区中瑞工业园A栋四楼
联系电话	86-75585256522 15302790956

产品详情

电感式接近开关

介绍：

电感式接近开关是外界的金属性物体对传感器的高频—振荡产生非接触式感应作用,通俗地讲,就是电感式接近开关本身产生一个磁场,当有金属物体接近这个磁场时,会引起开关内原磁场强度的变化,从而实现非接触监测目标的目的.

常需参数：

工作电压：直流 5VDC、10-30VDC，10-36VDC，交流 90-250VAC、20-250VAC

检测距离：被测物体接近开关感应面时，使开关动作的距离，根据产品的外观、尺寸不同其标准感应距离都有所不同。

安装方式：埋入式和非埋入式

输出方式：NPN、PNP、直流两线、交流两线。

动作方式：常开型、常闭型、常开/常闭型，常开+常闭型

外壳形状尺寸：圆柱形常用有 ϕ 4*28、M5*28、 ϕ 6.5*40、M8*40、M12*50、M18*60、M30*60。方形种类较多，规格尺寸要对照产品样本。

环境温度：-25 ~+70 。

导线长度：标准配2M导线，可根据客户要求订制.

应用：

电感式接近开关可广泛应用于机械、化工、纺织、航空、钢铁等行业，用于限位、定位、检错、测数等。

电感式方形接近开关 FH-CN10-Q10-ANO

电感式方形接近开关特点介绍：

- 1、具有短路保护、过载保护及逆极性保护功能
- 2、能进行各种限位、计数控制，适用范围广，经济耐用
- 3、防护等级IP67(IEC)

电感式方形接近开关常需参数：

工作电压：直流 5VDC、10-30VDC，10-36VDC，交流 90-250VAC、20-250VAC

安装方式：埋入式和非埋入式

输出方式：NPN、PNP、直流两线、交流两线。

动作方式：常开型、常闭型、常开/常闭型，常开+常闭型

环境温度：-25 ~+70 。

导线长度：标准配2M导线，可根据客户要求订制。

电感式方形接近开关规格说明：

电感式方形接近开关品种繁多，性能更加稳定:规格有8X7mm、8X8mm、10X6mm、18X18mm、25X25mm、30X30mm、40X40mm、80X80mm

电感式方形接近开关可提供多种感应距离：2mm、2.5mm、3mm、5mm、7mm、8mm、10mm、15mm、20mm、30mm、40mm、50mm