

4位继电器模组#继电器模组的结构及原理

产品名称	4位继电器模组#继电器模组的结构及原理
公司名称	深圳鸿怡威自动化技术有限公司
价格	25.00/位
规格参数	
公司地址	深圳市龙华大浪街道下早村工业区五栋二楼
联系电话	13510012460

产品详情

鸿怡威继电器模组

惊艳上架，外型小巧美观，质量有保障，价格绝

对劲爆13510012460李小姐。继电器模组批发您得找鸿怡威继电器模组生产厂家，价格绝对有优势，质量绝对有保障，保正国外原装进口质量过硬。

继电器模组介绍

多种工业标准适配众多制造厂PLC的远程继电器模块、远程端子模块、连接电缆。远程继电器模块从1点到32点输出均具备，用于输入输出的端子模块从20点到56点具备，都可以直接安装在平整的表面或安装在标准35mmDIN导轨上，端子部位设置有非常直观便于操作的标示条，采用不同色泽的螺丝标示功能，升级产品使用自升螺丝，方便各种类型接线端子，高效、节约、省时。为人性化、提高效率的设计已获取专利技术认可。

继电器模组的结构及原理

DZ系列继电器为阀型电磁式继电器。线圈装在"U"形导磁体上，导磁体上面有一个活动的衔铁，导磁体两侧装有两排触点弹片。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起，使衔铁与导磁体之间保持一定间隙。当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时，衔铁被吸向导磁体，同时衔铁压动触点弹片，使常闭触点断开常开触点闭合，完成继电器工作。当电磁力矩减小到一定值时，由于触点弹片的反作用力矩，而使触点与衔铁返回到初始位置，准备下次工作。2.本继电器的"U"形导磁体采用双铁心结构，即在两个边柱上均可装设线圈。对于DZY、DZL和DZJ型只装一个线圈，而对于DZB，DZS，DZK型可根据需要在另一个铁心上装以保持线圈或延时用阻尼片等。从而使线圈类型大不相同的继电器都通用一个导磁体。

HYW-04R1N

4 位继电器模组

额定绝缘电压：250V

线圈两端加有续流保护二极管

触点加有防浪涌保护电路

使用OMRON 原装进口继电器

采用超亮LED 显示动作状态，输入输出状态一目了然

输入输出均采用端子连接

输出端每个触点公共点独立，一常开点

海拔高度不超过2000M

周围空气温度上限不超过+40 度，下限不低于-5 度

周围空气湿度不大于90%

技术参数 HYW-04R1N

模组位数 4位

输入信号类型 NPN 负信号输入

继电器线圈额定电压 DC24V

输出最大工作电压 DC30V,AC250V

触点类型、容量 1NO、5A/250VAC,5A/30DC

连接类型接线端子

触点耐压测试 2000V

电气寿命 20万次以上（AC 负载），10 万次以上（DC 负载）

接线端子可接导线截面 0.2~2.5mm²

安装方式 35mm标准卡轨安装

尺寸:MM（长X 宽X 高）50X90X50

如果您有新的设计需求，请与我们联系，我们将按照您提出的设计要求，严谨高效的为您设计、生产出让你满意的产品。为了能及时的满足您的使用要求，请尽量提前十天联系我们，提出您的需求。

更多型号继电器模组订做，继电器模组销售。欢迎来电13510012460李女士。QQ：139810284/13748355964。李小姐。您还可以登录了解更多详情。www.hbglass.cn www.jidianqimozu.com
www.bpweixiuwang.com www.szchumoping.com www.bianpinqiwang.com