

XWQ全铸造不锈钢潜水排污泵

产品名称	XWQ全铸造不锈钢潜水排污泵
公司名称	济南泉祥水泵设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南高新开发区工业南路
联系电话	86-053155507996 13290333050

产品详情

特点与使用范围 使用三相电源，整体不锈钢结构。耐腐蚀性能强（PH值4~10），能切断长纤维、碎物、排污能力强，能通过较大的颗粒直径的污物、杂物，适用于污水、污物输送及排放。Z(X)WQ(R)型系列自动搅拌潜水排污泵是我公司在消化、吸收国内外同类产品先进技术、广泛听取用户建议的基础上，经我单位科研人员多次试验成功的新型环保产品，其各项性能指标均达到国内外同类产品的先进水平，特别是其搅拌水池沉淀物的独特功效受到广大用户的欢迎和好评。XWQ系列全铸造不锈钢潜水排污泵是电机和泵共轴，两者通过油腔隔离室和机械密封隔开，电机完全密封，配置三套机械密封及多处保险装置，确保泵不会泄漏，工作安全可靠。水泵的设计，具有高效的通过污水、污物的能力。

产品特点：普通型潜水泵在运行时存在以下特点：污水池中的污水基本处于静止状态，随着污水的排入，污蔑物逐渐沉积在水池的底部，而这些沉积物在水泵正常运行时单靠进水口的吸水力不可能随污水排放出去，因此污物在池底愈积愈多，最后导致影响水泵的正常工作。工程单位要定期清理污水池，造成人力和物力的浪费。我公司生产的ZWQ型排污泵是在泵的下方安装了一个用于搅拌的叶轮，随着泵的旋转，带动搅拌叶轮高速旋转，从而把池子底部的沉积物搅动起来，使之与水混为一体，随水排出。也可与耦合装置配用，使安装、维修更快捷方便。使用条件：1.介质温度不超过60℃，R型不超过110℃。

2.介质密度小于 $1.2 \times 10^3 \text{Kg/m}^3$ ，PH值4-10。

3.电压380V/230V/415V/660V/1140V频率50HZ/60HZ，三相交流电源。产品用途：

- 1、适用于建筑工程施工、工矿企业、市政工程等污水处理系统。
- 2、城市环保系统中排污、污水中继、污水处理。
- 3、勘探、矿山配套附机。
- 4、食品、化工、海水排吸、船舱积水等污水排放。
- 5、人防系统排水站、供水设备厂、给排水装置。
- 6、农业灌溉、农村沼气池、养鱼、喷泉、喷水等。除了能够生产304的以外，还可以生产316、316L，并可以定做具有搅拌全不锈钢排污泵、耐高温不锈钢排污泵等。选型热线：18660183203

0531-58651150 QQ：97252890