

# 混凝土轨枕模具介绍 矿用轨枕模具制作方法

产品名称	混凝土轨枕模具介绍 矿用轨枕模具制作方法
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

## 产品详情

### [混凝土轨枕模具介绍](#) 矿用轨枕模具制作方法

混凝土轨枕模具介绍是根据运输矿石的车辆底部使用的滚轮尺寸和设计标准加工的模具。既有塑料模具，也有钢模具。根据不同的施工，轨枕的结构和风格会有所不同。混凝土轨枕模具的长度一般在100-150厘米之间，厚度在15-20厘米之间，内部结构凹凸不平。随着不同矿区使用的运输车辆尺寸的不同，底部混凝土轨枕的尺寸也不同

根据矿用轨枕的制作方法，主要是人工预制，每个模具的使用都有一定的次数。比如轨枕塑料模具一般使用150次左右，轨枕钢模具使用500次左右。两者涉及的尺寸规格和生产成本是不同的。轨枕的形状特殊，底部往往急需开孔，凹凸面不止一面。轨枕呈长方体结构风格。在具体使用中，要注意塑料模具和钢模具的区别。固化时间不同，脱模方式不同，但相同的是内部要刷油。

### 轨枕的间距

轨枕间距，目前在国内，一般规定是为52到62厘米。具体的，则是要根据运量、行车速度以及道床种类等这些因素来进行确定。其太大或太小都是不好的，都容易出现问题的。

### 2.单枕综合铺设法施工作业的要求

单枕综合铺设法施工作业的要求有：

- (1)在进行铺设前，要先测量出线路中心线的位置，不能有任何的偏差。
- (2)应按照规定的技术要求来装载长钢轨和轨枕，并要避免发生装偏、碰撞等现象。
- (3)轨枕的转运，应分层进行。

(4)轨枕进行布设时，应将橡胶垫板放在轨枕承轨槽中，位置不能放偏了。

(5)收轨装置要准确就位，而且还要避免使轨枕受损。

(6)施工现场的收尾工作应按照规定要求进行，以便能够顺利完工。