

广东佛山 环氧树脂自流平型地坪

产品名称	广东佛山 环氧树脂自流平型地坪
公司名称	佛山市景秀装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区顺德大良德胜东路2号
联系电话	86-0757-27888117 13610336345

产品详情

由优质的100%无溶剂型环氧树脂主剂及固化剂双组份材料组成。具有一定的绿色环保性、光泽度高、一次性成膜厚、漆膜强韧耐磨等优良特性。适于对洁净场所有所的要求的地坪系统，一般厚度1-5mm。

公司：佛山市景秀地坪工程有限公司 佛山市景秀装饰材料有限公司

地址：广东省佛山市顺德区顺德大良德胜东路2号 广东省佛山市顺德区大良工业区

财富电话：0757-27734773 22179817 传真：0757-27734775 手机：13610336345 联系人：官先生 qq：1936437194 网址：www.fsjingxiu.com

<http://fsjingxiu.com.zh107.bopo-gd.com>

邮箱：fsjingxiu@fsjingxiu.com 更多咨询内容请登陆网站。。。。。。。。 科技.拓展未来
施工.细节高效 专业.品质保证 服务.诚信积极 品质.决定一切

- 1、环氧封闭底涂层：使用无溶剂型环氧底漆滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂；
- 2、环氧补强中涂层：使用无溶剂型环氧中涂漆按比例混合后加适量填料搅拌均匀；用批刀批括1-2遍,重点是填补地面的坑洞缺陷处，待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾清理干净；
- 3、环氧自流平面涂层：使用无溶剂型环氧面漆按比例混合，搅拌均匀，用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长）