

# MZ矿用用电钻电缆 质量好 欢迎致电

产品名称	MZ矿用用电钻电缆 质量好 欢迎致电
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司销售部
价格	2.50/件
规格参数	品牌:天联 加工定制:可加工定制 线芯材质:铜芯
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

## 产品详情

### 1、铜丝：

采用电解铜作为原料，经连铸连轧工艺制成的铜线称为低氧铜线；经上引法制成的铜线称为无氧铜线。

低氧铜线含氧量为100~250ppm，含铜量为99.9~9.95%，导电率为100~101%。

无氧铜线含氧量为4~20ppm，含铜量为99.96~9.99%，导电率为102%。铜的比重为8.9g/cm<sup>3</sup>。

### 2、铝线：

用作电线用的铝线都要进行退火软化过。用作电缆用的铝线一般不用软化。

电线电缆用的铝的电阻率要求达到0.028264 .mm<sup>2</sup>/m，铝的比重为2.703g/cm<sup>3</sup>。

### 3、聚氯乙烯（PVC）：

聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为基础，加入各种配合剂混合而成的，如防老剂、抗氧剂、填料、光亮剂、阻燃剂等，其密度为1.38 ~ 1.46g/cm<sup>3</sup>左右。聚氯乙烯材料的特点：

力学性能优越，耐化学腐蚀，不延燃，耐候性好，电绝缘性能好，容易加工等。聚氯乙烯材料的缺点：

燃烧时有大量有毒的烟雾发出； 热老化性能差。

聚氯乙烯有绝缘料与护套料之分。