

OPZV管式胶体蓄电池OPZV2-400系统机房2V400AH

产品名称	OPZV管式胶体蓄电池OPZV2-400系统机房2V400AH
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	OPZV:胶体蓄电池 2V400:阀控式蓄电池 武汉:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。

密封安全电池有效地防止了漏液,确保了电池在使用过程的安全和有效的工作,对设备无腐蚀,无环境污染。免维护电池采用先进的阴极吸收技术,内部产生的气体在阴极吸收,无腐蚀性气体和电解液泄露,在使用中无需补水,实现了密封,整个使用过程中无须维护,降低了您的维护费用,对设备无腐蚀,无环境污染。

高可靠性,高稳定性,高均匀性先进的AGM和GEL电池生产技术和严格的六西格玛质量控制体系确保了电池的稳定性和可靠性,均匀性。电压,容量和密封性在生产线上均通过的严格检验,电池性能均匀,多只串联并联可正常使用。无需均衡装置。

蓄电池技术性能指标:

- 1.各种尺寸,型号和容量可供选择,适用性强,还可根据客户要求跟厂家协议进行生产.为您量身打造,可根据不同要求进行各式组合.品质优,价格低。
- 2.: 的原材料制成采用A品电芯,容量高,内阻低,电压稳定。
- 3.性能稳定,循环使用寿命长:连续充放电次后,电池容量不低于额定容量的80%。
- 4.无记忆效应:可随时进行充、放电使用。

5.安全性高: 电池内置保护板,有过充过放保护,保障电池安全使用。

6.环保要求:不含有害物质,符合ROHS,SGS,CE,UL等认证,适合欧美市场要求。

非线性负载指电感性负载或电容性负载。在计算机系统中,非线性负载主要是主机、打印机(特别是激光打印机)和显示终端等;线性负载主要是磁盘和磁带设备。一般小负载是非线性负载;中负载是线性与非线性负载相近或其中一种稍大;而大负载一般是线性负载,因为大负载由多台设备构成,运行中此起彼伏,宏观看起来总负载比较稳定;

效率对于一个大系统来说,效率必须足够高。比如一个125kV · A的UPS,若只有85%的效率,那么每年多消耗的费用相当于初始投资的30%;

体积