

淮安市绝缘杆检测 电力绝缘工具测试

产品名称	淮安市绝缘杆检测 电力绝缘工具测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	绝缘杆检测:电力绝缘工具测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

按照电压等级可分为:5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫

按厚度可分为:3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm

HMD绝缘垫胶板具有较大体积电阻率和耐穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

国家标准:配电室电压10KV选 8mm厚

工频耐压实验10000V1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚
工频耐压实验15000V1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下
工频耐压实验3500V1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.

HMD绝缘垫品名有:绝缘垫、高压绝缘垫、高压橡胶绝缘垫。

HMD绝缘垫色泽有:黑色,红色,绿色等

HMD绝缘垫具有较大体积电阻率和耐穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,

HMD绝缘垫可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过220KV测试,正常工作在110KV以下的状态下。

产品绝缘垫用途 可用做铺设地板及工作台,配电房等。