

定制工业用烘箱

产品名称	定制工业用烘箱
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	控温范围 :RT+10~300 定时范围:1-9999min 温度波动度: ± 1
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

定制工业用烘箱，小型烘箱，干燥箱，不锈钢内胆，大尺寸

高温工业烘箱具有温度均匀性高，热效率高，节约能源的特点。高温工业烘箱广泛应用于化工制药、电子电工绝缘材料、建材行业等制造行业的加热固化或烘干之用。

常见的几种类型：

- 1、卧式高温工业烘箱；
- 2、立式高温工业烘箱；
- 3、单开门高温工业烘箱；

4、双开门高温工业烘箱（又称对开型）。

工业烤箱特点：

- 1、结构合理紧凑；
- 2、操作维修方便；
- 3、升温迅速且稳定可靠；
- 4、采用不锈钢制作而成；
- 5、外形美观；
- 6、使用寿命长；
- 7、节能高效；
- 8、可配风冷系统；
- 9、温度自控范围广；
- 10、可根据要求定制尺寸；
- 11、使用安全放心；

12、产品符合gmp标准；

13、耐高温耐腐蚀；

14、设备运行无异味；

15、环保无污染。

基本参数结构及特点一、尺寸型号：非标订做二、

结构及发热方式1、为了适合各度行业的要求，焗炉结构设计成：活动脚轮型、

平底推车型、2、运风方式可设计：上下运风式 左右运风式

水平运风式3、加热方式可设计成：燃油加热式 燃气加热式 电加热

式三、温控系统：1、温度范围

：室温0—500度（可任意设定所需温度）2、温度器精度： $\pm 1\%$ 3、温度均匀度： ± 3 （加热空炉上中下测试）4、加热器：采用散热式干烧型发热管（采用进口的电阻丝及高温石英砂制作）。四、炉体

结构及用料：1、炉体设计成：单/双门、安全防爆门锁。2、内箱采用：镀锌板或不锈钢板，四周氩焊密封加工。3、外箱采用：A3铁板或不锈钢板，四周氩焊密封加工。4、烤箱内部：为分层式、推车式、悬挂式供选择5、保温材料：采用100K环保高温棉。6、门边密封：采用耐高温硅胶迫紧密封经久耐用。