

胶带纸

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 胶带纸 |
| 公司名称 | 赣县强大粘胶带包装制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 赣县梅林镇工业园 |
| 联系电话 | 0797-4433149 13979771258 |

产品详情

对胶带的贮运与使用保养的知识

1、[胶带](#)

应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油有机溶剂接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间。 2、胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。 3、装卸输送带时最好用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。

4、胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。

5、不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的胶带连接（配组）在一起使用。

6、输送带接头最好采用热硫化胶接，以提高可靠性，保持较高的有效强度。

7、输送机的传送辊筒直径与传送带的最小带轮直径应符合有关规定。

8、勿使胶带蛇行或蠕行，要保持拖辊，立辊灵活，张紧力要适度。

9、输送机装有挡板和装洁装置时，应避免对胶带的磨损。

10、清洁度是胶带良好运行的基本条件，外来物质会影响带子偏心，张力差异，甚至断裂。

11、使用中发现胶带有早期损坏现象时，应及时查找原因，修理，避免不良后果的出现。