Ryton XE4050BL 索尔维PPS合金料

产品名称	Ryton XE4050BL 索尔维PPS合金料
公司名称	东莞市天之鸿塑化有限公司
价格	72.00/千克
规格参数	品牌:苏威 应用:工业应用 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	13537272617 13537272617

产品详情

Ryton XE4050BL 索尔维PPS合金料

Ryton

XE4050BL玻璃纤维和矿物填充聚苯硫醚合金化合物提供了高延展性和冲击强度以及良好的热稳定性。

物料性能

- 1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。
- 2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度 ,在40 0度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后 ,可以使冲击强度大为提高 ,耐热性和其它机械性能也有所提高 ,密度增加到1.6-1.9 ,成型收缩率较小到0.15-0.25%适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件。

成型性能

- 1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。
- 2.流动性介于ABS和PC之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-15 0度。主流道锥度应大,流道应短。