

淄博市防火铝箔矿棉板出厂价格

产品名称	淄博市防火铝箔矿棉板出厂价格
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	100.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 型号:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

淄博市防火铝箔矿棉板出厂价格

一、岩棉板的应用： 岩棉板是现代建筑中不可或缺的保温、防火、隔音材料。广泛的应用工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音、防火。在生产岩棉板的过程中，可以根据实际用途的不同而添加不同的添加剂以达到特定的功效。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。

防水岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5%

岩棉板适用范围：船舶，建筑等对防水、防火有一定要求的场合。

二、岩棉板施工介绍： 1. 需保温的设施和管道应无泄漏，表面干燥，无油脂，无锈蚀在桔柑些条件下，为利于防腐，可采取适当涂层。 2. 为达到热损失小目的，板和毡的所有接头一定要对接十分紧密，在多层保温时各个十字接缝应交错开来，以免形成热桥，在保冷时必需杜绝冷桥。

3. 岩棉制品用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料，并注意接头，接缝的密封，必要时加 胶质封条，包裹层重叠部分不小于100mm。

4. 用于保冷一定要在保冷面加防潮层，在温度特别低的情况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必须是 防火的。

5. 当温度超过200 时，保温必须加合适的外护，这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。

6. 对于大直径或平壁设备用岩棉制品保温，超过200 时应加保温钉，（间距400mm）外护要贴紧。
7. 当保温对象垂直放置，具有相当高度时，其保温层一定要有定位销或支承环，间距不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。
8. 室外保温，保冷施工不宜在雨天进行，否则应采取防雨措施。