

山东通用型超声波清洗机 大功率多槽超声波清洗设备

产品名称	山东通用型超声波清洗机 大功率多槽超声波清洗设备
公司名称	济南泰山电器厂有限公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:泰山科技 类型:分体式 用途:通用
公司地址	济南市历城区工业北路182 - 4号
联系电话	0531-88677656 15866769296

产品详情

通用超声波清洗机

工业选择

正在采购超声波清洗机的时分，开始是明确自己的工件可以用哪些方式清洗，第二是要达到一种什么样的清洗效果，第三是针对自己公司发展的产量会达到多少？要购买的超声波清洗机大产能是多少？第四步是清洗工艺的明确，讯问自己同行是采用什么样的工艺，或者斟酌超声波的消费厂家有没有更新的清洗工艺，第五是正在签订合同时把设备所用材料，品牌，型号，易耗品的价位，易损件，维修费用等等写进合同制定中，以防少许不良消费企业的欺诈，第六是验收，若是大型清洗设备的话，您尽量要带上您的工件到合作企业去现场验收，第七是超声波清洗机安装完要对您公司员工培训，您信任您的员工是真的学会了而不是合作企业职员所说也曾培训过了。

超声波清洗机功率及频率选择

一、功率的采取超声波清洗有时用小功率，耗费很长也没有肃清污垢。而若是功率达到必定数值，很疾便将污垢去除。若采取功率太大，空化强度将大大扩充，清洗成果是进取了，但这时较细致的零件也形成了蚀点，况且清洗机底部振动板空化，水点腐化也增大，若是振动板外观已遭到伤痕，强功率下水底形成空化腐化更大，因此要按实验应用状态采取超声功率。

二、频率的采取超声清洗频率从20 kHz 到 120kHz 之间，正在用水或水基清洗剂时，由空化功用起的物理清洗力较对低频有利，普及应用 28-40kHz。对小间隙、狭缝、深孔的零件清洗，用高频(普及 40kHz 以上)较好，乃至几百 kHz。对钟外零件清洗时，用 100kHz。

三、清洗篮的应用正在清洗小零件物品时，常应用网篮，因为网眼大小，会影响超声波效果，要引起注意。当频率为 28khz 时应用 100mm 以上的网眼为好。

四、清洗液温度，水基清洗液适合的清洗温度为 40-60℃，正在天冷时若清洗液温度低空化效应差，清洗成果也差。因此有部分清洗机加装加热管，确保清洗温度能够；当温度升高后空化易产生，于是清洗成果较好。

清洗液的选择

任何清洗设备都要加入相应的清洗液，采取清洗液时，应思索以下三个因素：

清洗力：采取有用的清洗溶剂时，必定要做实验。如正在现有的清洗工艺中引入超声，所应用的溶剂普及不必变卦；2、操作简单：所应用的液体应无毒、操作简单且应用寿命长；3、成本：低价的清洗剂应用成本并不必定低。应用中必要思索到溶剂的清洗力、安全性、定量的溶剂可清洗多少工件；当然，所采取的清洗溶剂必要达到清洗成果，并应与所清洗的工件材料相容。水为普及的清洗液，故应用水基溶液的体系操作简单、应用成本低、运用普及。泰山科技让您的清洗更简单