

水龙头加抛加镀平面拨四方水咀

产品名称	水龙头加抛加镀平面拨四方水咀
公司名称	丁炳昌
价格	24.00/个
规格参数	型号:GM0382 规格:15 表面处理:加抛加镀广东电镀
公司地址	中国 福建 南安市 玉田工业区
联系电话	86 0595 26035336 15905933633

产品详情

型号：GM0382

控制方式：单柄单控

工作温度：90（ ）

规格：15

材质：0号锌合金

安装型式：入墙

表面处理：加抛加镀广东电镀

公称压力：0.1-1.0（ Mpa）

品牌：GOMO够美

【安装】

最好请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。

龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后，再安装龙头，以防止起泡阻塞或阀芯损坏、卡阻、堵塞和渗漏。

安装时，水龙头应尽量不要与硬物磕碰，不要将水泥、胶水等残留在表面，以免损坏表面镀层光泽。

【使用】 对任何种类的水嘴产品在使用时均无需在开关时使用过大的力，只需轻轻拧动或拨动即可，特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。

配有软管的产品应注意使软管经常保持自然舒展状态，以免折断。浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态，不用时不要将其盘绕在龙头上。同时，在使用或不用时，注意软管与阀体的接头处不要形成死角，以免折断或损伤软管。有时，一只水嘴各方面均较完美，但是有关闭后有滴水不停的感受。这时要看滴水的时间长短，是否滴水不停以及水滴的数量。滴出的水量相当于水源关闭后水嘴嘴口内的余水，是属正常现象。

【保养】

清洗表面：1、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干，再加上中性

清洁剂轻轻擦拭，保持其表表面清洁。2、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。 滤网清洗：在使用一段时间后，如发现出水量减小，甚至出现热水器熄火的现象，则可在龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩，在水龙头下用牙刷或小毛刷，刷洗滤网。清除杂质，一般都能恢复如初。

【温馨提示】

产品图片非统一比例式缩放与实物尺寸可能略有差异，请以实物尺寸为准。

产品图片由于后期处理和实物可能会有颜色偏差，请以实物颜色为准。

产品图片为形体展示，具体尺寸以实物为准。

详细产品信息参数获取请联系工作人员