

说一说沥青胶泥

产品名称	说一说沥青胶泥
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

耐酸耐碱沥青胶泥产品简介：耐酸耐碱沥青胶泥施工工序简单，少维护，减少成本。不开裂不脱层，涂层均匀，涂层连续，闭环防水防腐防渗，使用时间长。汾阳堂的品牌耐酸耐碱沥青胶泥在施工之前，不平整及裂缝处须先处理，阴角应做成圆弧角。多遍施工时，宜采用十字交叉方式。

耐酸耐碱沥青胶泥主要适用于：耐酸耐碱沥青胶泥、污水池防水防腐，水塔，凉水塔防水防腐、冷却塔防水防腐，污水处理厂水池防水防腐、工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、凉水塔内壁的防腐防水，输水管道的防护、地下综合管廊防水防腐，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。耐酸耐碱沥青胶泥汾阳堂系列！

耐酸耐碱沥青胶泥产品特点：耐酸耐碱沥青胶泥，粘结作用好，能与多种基础相结合，粘滞性好，能良好封闭基层的裂缝和毛细孔。耐酸耐碱沥青胶泥，防水防腐好，可形成无缝的整体涂层，具有较好的耐候性、耐水性，耐酸碱功能，遮盖率高。

耐酸耐碱沥青胶泥，施工要点：基层处理：施工面要求干燥、坚实、平整、无灰尘土、无油污，搅拌：采用机械搅拌，配制好的材料应无结块，拌制好的材料宜在30分钟内用完。耐酸耐碱沥青胶泥、清理：施工前，在施工之前，应将基层表面浮浆、浮灰、油垢、污渍、等清理干净；表面用清水洗干净。

嵌缝沥青胶泥施工要点

基层处理:基层表面应平整.坚实.干燥，无尖锐角和起皮等缺陷，裂缝和管根留设的凹槽内嵌填密封材料，施工前应将基层清理.清扫干净.

细部附加防水层施工:阴阳角.管根等细部应先进行有胎体增强材料的附加防水层施工，环氧沥青胶泥，应先在基层上涂布涂料，然后铺设胎体增强材料，上面再涂布涂料至少两遍，附加层厚度大约1.0mm，变形缝.裂缝部位先铺胎体增强材料.

大面防水层施工:防水层应分遍涂布,后一遍应在前一遍表面干燥(约4h)后再涂,并与前一遍方向垂直,需要增设胎体增强材料时,应边涂布涂料边铺设胎体材料,胎体材料应铺平,并用毛刷排除气泡,使其与涂料粘结牢固.胎体材料搭接宽度宜为70—80mm.胎体材料上面应根据涂膜要求分2-3遍涂布涂料,沥青胶泥的价格,涂膜厚度不小于1.0mm.

收头和边缘处理:增涂涂料2~4遍做封闭.

沥青胶泥的老化原因

在路面施工中沥青始终处于高温状态,受热会产生短期老化或施工期老化和热老化;路面使用期内沥青长期在自然环境中,同时还要受到汽车交通等机械应力的作用而产生长期老化或使用期老化。

沥青的短期老化可分为三个阶段:运输和贮存过程的老化;拌和过程中的老化;拌和后施工期的老化。沥青老化主要表现为油分的挥发和吸收,沥青胶泥,与空气中的氧反应,沥青分子结构产生触变导致位阻硬化。由于沥青轻质组分的挥发和吸收主要发生在沥青加热和沥青混合料的拌和、摊铺过程中,因而引起沥青短期老化的主要原因,虽然在施工阶段也发生氧化反应,沥青胶泥什么牌子比较好,但它的空间位阻硬化是导致沥青长期老化的主要原因。

沥青胶泥性能特点:

外观:黑色糊状

氧指数: >30%(OI)

粘结力: 20 1.5kg/cm²

比重: 1600~1700kg/m³

抗冻性: -40 ~ +95 各悬挂2小时无开裂、无脱离;

抗腐蚀性: 40%硫酸浸泡2小时无变化;

吸水率: 室温浸泡24小时,吸水量不大于试料重量的1%。

沥青胶泥包装贮存:

包装: 桶装 25kg/桶。

贮存: 宜在室内阴凉、干燥、通风处保存,宜在零上5度施工。