

# 绍兴市建筑用砂堆积密度检测 各种密度检测

产品名称	绍兴市建筑用砂堆积密度检测 各种密度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

### 建筑用砂堆积密度检测 各种密度检测

建筑用砂指适用于建筑工程中混凝土及其制品和建筑砂浆用砂，按产源分为天然砂、人工砂、混合砂。天然砂指由自然条件作用而形成的、公称粒径小于5.00mm的岩石颗粒，天然砂包括河砂、山砂、海砂；人工砂指经除土开采、机械破碎、筛分而形成公称粒径小于5.00mm的岩石颗粒；混合砂指由天然砂与人工砂按一定比例组合而成的砂

建筑用砂及常规检测项目：

表观密度、堆积密度和紧密密度、细度模数、含泥量、泥块含量、云母含量、有机物含量、轻物质含量、含水率、吸水率。

检测标准：《建设用砂》（GB/T14684-2011）

建筑用砂为：

粒度小于4.75毫米，细度模数MX 3.7 ~ 1.6的细集料。

以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，称天然砂；

硬质且未风化岩石的人工机械破碎物，称机制砂；

上两者的混合物，称混合砂。

沙子是建筑的原料的之一，沙子还分为河沙和海沙，建筑用沙是一一般是河沙，海沙如果被用于建筑，是存在安全隐患的，但是大部分人都分不清河沙和海沙，那么河沙和海沙有什么区别呢

## 外观区别

海沙的颜色比较暗沉，一般呈褐色或者稍浅一些，河沙的颜色则比较黄亮；从颗粒粗细来看，河沙的颗粒比海沙要粗一些，表面粗糙，海沙如粉末一般，非常的细；从颗粒残片来看，海沙可以会有贝壳的残片，河沙会有鹅卵石。

## 手感区别

抓一把沙子在手上然后拍掉，一般河沙不会粘手，而海沙则具有粘手性，拍不太干净

## 味道区别

海沙会比较咸，河沙则一般是没有咸味的，可以通过将沙子泡在水中一段时间，通过尝水的味道

## 成分区别

海沙主要成分是二氧化硅，晶相主要为石英，长石和岩屑颗粒比较少，云母片含量更少；河沙硅含量较低，钙和铝等金属负离子较多，云母片含量也比较多