

25#变压器油 25号变压器油

产品名称	25#变压器油 25号变压器油
公司名称	南充市易成润滑油有限公司
价格	2560.00/桶
规格参数	型号:25号变压器油 品牌:昆仑 倾点:-25 ()
公司地址	南充市顺庆区石油南路195号2幢2单元402号
联系电话	08172610313 15884707250

产品详情

型号：25号变压器油

品牌：昆仑

倾点：-25 ()

25变压器油:绝缘油的凝固点为 - 25 的这种油，称为 # 25变压器油

我国变压器油标准，是60年代仿制前苏联的果斯特标准(10121)和iec296标准而制定了我国变压器油标准gb2536，产品以凝固点高低来划分牌号为三个牌号，分别是10#、25#和45#变压器油。凝固点测试方法本身也来自前苏联的试验方法果斯特标准(20287)。通常用石蜡基油生产10#、中间基油生产25#、环烷基油生产25#和45#变压器油。当变压器油的凝固点不高于-10 时(90年修订为倾点-7)，就是10#变压器油；当凝固点不高于-25 时(90年修订为倾点-22)，就是25#变压器油；当凝固点不高于-45 是，就是45#变压器油。

通常10#变压器油是由石蜡基油原料经酮苯脱蜡-溶剂精制-白土补充精制后，凝固点达到低于-10 时，就作为-10#变压器油原料；当采用中间基或石蜡基原料经酮苯脱蜡-溶剂精制-白土补充精制后，凝固点达到低于-25 时，就作为25#变压器油；当采用环烷基油作为变压器油原料时，则无须进行酮苯脱蜡就可由常压蒸馏直接得到凝固点低于-45 的变压器油原料。因此，45#变压器油只能由环烷基油生产。当采用环烷基油生产25#变压器油时，得到的变压器油凝固点通常在-30 ~ -45 。