

养殖大棚用10公分玻璃棉卷毡防火棉

产品名称	养殖大棚用10公分玻璃棉卷毡防火棉
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉卷毡 厚度:3-20cm 材质:玻璃钎维
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

养殖大棚用10公分玻璃棉卷毡防火棉

超细玻璃丝棉的安装：我项目在本工程的外墙板窗口上部采用型钢固定，型钢内侧粘贴保温材料防治“冷桥”作用。窗口收边采用折型彩钢板，窗底收边板后部折有防水槽，前端部向下倾斜，有利于排除窗面积水，保持室内干燥。窗口收边板与墙板面采用暗铆钉固定，在接缝处注射密封胶。

墙面板洞口处采用物理及封胶两种防水方法，保证墙板开洞处的防水效果，通过修饰收边和泛水板兼顾建筑效果的美观。另外本工程外墙板窗口角部

45°收边板的搭接处理，采用下板平齐头直接伸过去，上板裁成45°角向下弯折，这样在外观上是45°折角，又保证了接缝处的防水效果。3玻璃丝棉墙板的密封处理：一、在墙板对接的竖封处理入橡胶密封胶条，隔绝“冷桥”作用和空气流通，同时也起到温度变形缝的效果。冷压成型装饰密封条，二、泛水板之间，包角板之间以及泛水板、包角板与压型钢板之间的搭接部位都设置防水密封材料。玻璃丝棉使用硅胶密封材料时，硅胶挤出搭接处硅胶挤压后的厚度约为3mm、时宽度应掌握在6mm左右，宽度在10mm以上。每管硅胶约打6m，硅胶中心线距板边缘510mm。打胶前必须将板表面擦拭干净，否则将影响胶的密封作用。

3.7 墙板安装的保护：在安装过程中要防止损伤和污染墙板，注意成品保护；（本工程采用的墙板上层板与下层板采用企口连接方式）如果一旦出现已安装的墙板出现损伤需要更换时，必须把这块板以上的板块全部拆掉才能更换；另外，厂家发来的外墙板都是只有一套，如果损坏后，现场没有可以替代的板材；只有联系厂家重新发货，再此过程中必然要耽误工程进度。由此可见，外墙板安装过程成品保护的重要性，因此在施工过程中，必须对电动吊蓝等施工机具靠外墙板的面进行柔性防碰撞防护，一定对施

工人员进行成品保护的技术交底。总结本工程施工工期紧，我们通过对以上所述各环节进行严格控制、把关，不仅按时完成工期要求，而且质量还得到了保证。在施工中及发现了一些不足和问题，也积攒了一些经验，在今后的施工中我们会继续改进和提高。

养殖大棚用10公分玻璃棉卷毡防火棉