

浙江塑胶跑道产品特点

产品名称	浙江塑胶跑道产品特点
公司名称	上海千扬体育设施工程有限公司
价格	112.00/平方米
规格参数	品牌:上海千扬 规格:10MM 产地:上海
公司地址	上海市青浦区西庆路
联系电话	15821866656

产品详情

【塑胶跑道】基本说明上海千扬体育工程设施有限公司是一家集运动场地材料研发、生产、销售、施工为一体的专业体育场地设施营造企业。公司专业承接塑胶地面、塑胶跑道、人造草坪、足球场、篮球场、网球场、羽毛球场：施工、翻新、改造等。。。

上海团标EPDM弹性塑胶地面施工方案

EPDM弹性塑胶地面常用于球场、幼儿园、儿童游乐场、小区健身场等场所，是一种新型的地坪产品。EPDM弹性塑胶地面的主要原料为粘合剂和EPDM橡胶颗粒组成。

弹性塑胶地面对基础地面和施工工艺都有严格要求。EPDM弹性塑胶地面的特点，EPDM弹性塑胶地面对基础地面的要求和施工工艺：

一、EPDM弹性塑胶地面对基础地面的要求

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性,水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有较好平整度和规定坡度。
- 4、表面必须平坦、保证排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求15天以上的保养期。

二、EPDM弹性塑胶地面施工工艺要求

工艺流程：清扫场地 弹性低层EPDM颗粒配料 混合搅拌摊铺 固化 检测点、线、图 EPDM颗粒面胶配料 混合搅拌摊铺 固化 竣工

1、施工分类：手工铺装工艺。

2、表面预处理：在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（或水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按照3-4:1的比例摇匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

3、施工前必须做小样试验注意以下问题

a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

4、工前的准备工作（手工）

材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌工具等）、辅料及催化剂准备。

5、施工人员要求（手工）

根据场地实际面积合理安排施工人员（备料、运料、摊铺的人员）。

6、施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

7、场地厚度要求：一般分两次施工，施工厚度可以为（10mm----50mm），随着厚度的增加地面的弹性也随着增加。以13mm为例：一般底层8mmEPDM橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。

8、施工注意事项（手工）

1) 佳施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。

2) 使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。

3) 混料搅拌一定要充分均匀。

4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

5) 修边时一定要整齐。

6) 一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水 = 8-1；面层EPDM颗粒：胶水 = 6-1：

1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10 时，可适当加入5-10%。

7) EPDM弹性地坪做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

8) 此次产品通过上海团体标准（T/310101002-C003-2016）。

