

中兴ZXDU68B201通信电源48V200A交直流电源

产品名称	中兴ZXDU68B201通信电源48V200A交直流电源
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68B201 规格:48V200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴ZXDU68B201通信电源48V200A交直流电源

ZXDU68 B201是5U高/19英寸宽、-48V嵌入式直流电源系统，具有单路交流输入，8路直流输出，4路交流输出和系统等特点。系统配置为四台ZXD2400（V4.3）或者ZXD3000（V5.1）整流器，支持高效、普效整流器混合使用，系统输出电流为200A。

ZXDU68 B201是大容量，小体积的嵌入式直流电源系统，高度为5U，采用高效整流模块，容量200A。中兴zxdu58/68系列、中兴室内通信电源系列 T301 T601 S601 S301 S151，中兴室外通信电源系列W201 W121,中兴嵌入式通信电源系列B201 B001，中兴通信电源模块

中兴ZXDU68 B201特点

高效整流器

适用于85VAC ~ 295VAC的电压范围

兼容ZXD3000和ZXD2000两种整流器

支持Web远程访问，可以计算机远程管理

支持使用U盘批量设置参数、拷贝历史数据

整流器QUY快捷键，方便快速查询和故障定位

提供干节点、RJ45、RS232、RS485、USB接口，满足Telnet、HTTP、FTP、SNMP组网需求

3、中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源规格参数：

产品版本号：ZXDU68 B201

整流器：普效模块ZXD2400（V4.3）或者高效模块ZXD3000（V5.1），配置4个

监控单元：B121-CSU

交流配电

输入制式：双路单相交流输入，手动切换（具备机械互锁功能）

输入电压范围：80 V to 300 V

输入频率范围：45 Hz ~66 Hz

输入电流：72A

输入功率因数：0.998 (满载)

交流防雷：C级（标配）或者B级（可选配）

交流备用输出：2路10A/1P+2路6A/1P

直流配电

输出电压：-53.5VDC（-42VDC~-58VDC可调）

输出功率：200A

系统效率：94.5%（高效普效模块混合系统）

负载接入空开：负载下电：63A×2路、32A×4路、25A×6路；电池下电：10A×2路

电池接入空开：2路125A开关

直流防雷：20kA

工作环境

工作温度范围：-40 to +70（超过50 降载，超过70 关机）

储存温度范围：-40 to +70

相对湿度：10% to 90%（40% to 60%）

海拔降载特性：0 - 3000米: 输出；3000 - 5000米: -1%输出/100米

结构

尺寸(高×宽×深) : 400mm * 483mm * 360mm

重量 : 电源插箱 : 39.1kg (不含整流器) , ZXD2400 (V4.3) 整流器 : 3.8kg/个 ;

ZXD3000 (V5.1) 整流器 : 2.5kg/个。

MTBF : 3.2×10^5 h